



OPŠTINA NIKŠIĆ

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

OKTOBAR, 2024. godine

SADRŽAJ

TEKSTUALNI DIO

A. UVODNI DIO.....	1
1. Osnov za izradu.....	1
2. Opšte odredbe.....	1
3. Prostorno zoniranje	2
4. Analiza stanja	3
B. KATEGORIJE PRIVREMENIH OBJEKATA.....	4
5. Kategorije privremenih objekata prema načinu pričvršćivanja za tlo	4
5.1. Pokretni privremeni objekti	4
5.2. Montažno-demontažni privremeni objekti.....	5
5.3. Nepokretni privremeni objekat	5
5.4. Plutajući privremeni objekat	6
5.5. Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	6
C. VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAMJENI	6
6. Privremeni objekti namijenjeni za turizam i ugostiteljstvo	7
6.1. Privremeni ugostiteljski objekat	7
6.2. Ugostiteljska terasa	10
6.3. Rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića	12
6.4. Konzervator za sladoled	13
6.5. Ugostiteljski aparat	14
6.6. Otvoreni šank.....	15
6.7. Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga	16
6.8. Vikend kućica	16
6.9. Auto kamp	17
6.10. Vidikovac.....	28
7. Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge.....	19
7.1. Prodajni pano i prodajni pult.....	19
7.2. Štand	21
7.3. Kiosk	21
7.4. Bankomat	22
7.5. Pijaca	23
7.6. Plac za prodaju automobile.....	26
7.7. Objekat za trgovinu i usluge	27
8. Privremeni objekti namijenjeni za organizaciju događaja.....	28
8.1. Šator za manifestacije, događaje ili promocije.....	29
8.2. Bina, podijum ili bioskop na otvorenom	30
8.3. Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama	30
8.4. Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala	31
9. Privremeni objekti namijenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija.....	31
9.1. Informacioni punkt	31
9.2. Bilbord.....	32
9.3. Oglasni i reklamni pano.....	34
9.4. Promotivni natpis, skulptura i paviljon.....	35
9.5. Reklamna zastava.....	36
9.6. Reklamni suncobran i reklamna tenda	37
10. Privremeni objekti namijenjeni za sport i rekreaciju	38
10.1. Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme.....	38
10.2. Natkriveni/zatvoreni sportski objekat.....	38
10.3. Sportski objekat - otvoreni teren	40
10.4. Zabavni park i akva park	42
10.5. Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca.....	41

10.6. Dječje igralište.....	42
10.7. Avanturistički park	42
10.8. Prostor za paintball	43
10.9. Karting staza	44
10.10. Mobilno klizalište	45
10.11. Mobilijar sportskog karaktera	46
10.12. Zip line	47
11. Privremeni objekti namijenjeni za potrebe uređenih kupališta.....	47
11.1. Kabine za presvlačenje.....	47
11.2. Plažni tuševi.....	48
11.3. Pokretna toaletna kabina.....	48
11.4. Spasilačka osmatračnica i spasilački punkt.....	49
12. Privremeni objekti namijenjeni za potrebe upravljanja zaštićenim područjem.....	50
12.1. Kula osmatračnica.....	50
12.2. Drvena staza i pasarela.....	50
12.3. Planinarski dom.....	51
12.4. Objekat za nadzornike zaštićenog područja.....	51
12.5. Skladište za opremu.....	52
13. Privremeni objekti namijenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu.....	54
13.1. Privremeno parkiralište.....	54
13.2. Montažna parking garaža.....	54
13.3. Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto	56
13.4. Objekti i predmeti na stanicama javnog gradskog prevoza.....	56
13.5. Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	56
13.6. Tank za vodu	58
13.7. Bioprečišćivač	58
13.8. Mobilno postojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva	58
13.9. Fiksna radiokomunikaciona stanica.....	58
13.10. Spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga.....	59
13.11. Vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga.....	60
13.12. Mjerno mjesto-stanica	61
13.13. Pokretna toaletna kabina i mobilni sanitarni blok	61
13.14. Objekat kontejnerskog tipa.....	61
13.15. Privremeno sletišta za helikoptere	62
13.16. Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kv.....	63
13.17. Reciklažno dvorište.....	64
13.18. Transfer (pretovarna) stanica.....	64
13.19. Privremeno skladište otpada.....	65
13.20. Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom.....	66
13.21. Sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce).....	67
13.22. Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.....	67
14. Privremeni objekti namijenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju.....	70
14.1. Betonjerka na gradilištu.....	70
14.2. Privremena asfaltna baza.....	71
14.3. Montažna hala i hangar.....	71
14.4. Silos.....	72
14.5. Uzgajalište riba	73
14.6. Ribarska kućica	73
14.7. Pčelinjak.....	73
15. Privremeni objekti namijenjeni za vodeni saobraćaj.....	74
15.1. Ponton.....	74
D. SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE I KULTURNIH DOBARA.....	75
15. Smjernice za zaštitu prirode i životne sredine.....	75
16. Smjernice za zaštitu kulturnih dobara.....	84

E. TABELARNI PREGLED OBJEKATA PO ZONAMA.....87

GRAFIČKI DIO

TEKSTUALNI DIO

A. UVODNI DIO

1. OSNOV ZA IZRADU

Pravni osnov za donošenje Programa privremenih objekata sadržan je u članu 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br.64/17, 044/18 i 063/18, 11/19, 82/20), kao i u odredbama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Sl. list CG", br. 43/18, 76/19 i 09/24).

Predmet Programa privremenih objekata su lokacije za njihovo postavljanje i osnovni uslovi oblikovanja, postavljanja i korišćenja na području opštine Nikšić.

Cilj izrade Programa privremenih objekata je sagledavanje prostora za određivanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, uređaja i opreme u skladu sa važećom regulativom i raspoloživim prostornim uslovima.

2. OPŠTE ODREDBE

Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (u daljem tekstu: Pravilnik) propisani su bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i opreme, čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom.

Programom privremenih objekata (u daljem tekstu: Program), obuhvaćena je teritorija opštine Nikšić. Program se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela u kojima su definisani: zone i lokacije privremenih objekata, smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata, u skladu sa navedenim Pravilnikom.

Tekstualni dio sadrži opšte odredbe, zone i smjernice sa urbanističko - tehničkim uslovima po vrstama objekta, uslove za oblikovanje i materijalizaciju privremenih objekata saglasno Pravilniku.

Grafički dio Programa sadrži prikaz lokacija privremenih objekata koje su definisane u skladu sa iskazanim potrebama, prirodnim pogodnostima i prostornim uslovima.

Grafički dio Programa sadrži i prikaz kulturnih dobara i zaštićene okoline, kao i evidentirana dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima sa predloženom zaštićenom okolinom. Prilikom izrade urbanističko tehničkih uslova za privremene objekte koji se nalaze u okviru navedene zaštićene okoline kulturnog dobra i predložene zaštićene okoline dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima potrebno je pribaviti i uslove nadležnog organa i postupati u skladu sa njima.

Lokacije, gabariti i namjena privremenih objekata na slobodnim javnim površinama i na privatnom zemljištu definisaće se urbanističko tehničkim uslovima u skladu sa Programom. Privremeni objekti za koje je u tekstualnom dijelu Programa predviđena mogućnost postavljanja/gradjenja u zonama kako je to određeno, biće predmet izmjena i dopuna ili novog Programa privremenih objekata, kada će se, prema ukazanim potrebama i prostornim mogućnostima, predvidjeti i grafički prikazati lokacije navedenih objekata.

Prilikom definisanja lokacije poštovani su prostorni uslovi, zaštita životne sredine, kao i standardi i propisi za određenu vrstu djelatnosti.

Urbanističko tehnički uslovi za postavljanje svih tipova privremenih objekata koji su dati u nastavku izdaju se na osnovu grafičkih priloga i tekstualnog dijela Programa.

Udaljenost građevinske od regulacione linije određuje se na osnovu saobraćajno – tehničkih uslova, izdatih od nadležnog organa za objekte koje se postavljaju u blizini magistralnih i opštinskih puteva.

Za objekte za koje je definisana obaveza izrade glavnog projekta, neophodno je pribaviti saglasnost Glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o planiranju prostora i igradnji objekata.

Privremeni objekti se mogu postavljati pod uslovom da ne narušavaju osnovne i prateće komunalne funkcije, ne ugrožavaju javne površine, ne degradiraju prostor i ne ugrožavaju prirodu i životnu sredinu. Privremeni objekti moraju biti estetski, funkcionalno i tehnički usaglašeni sa urbanističkim kontekstom šire okacije na kojoj se postavljaju i ispuniti sve uslove potrebne za obavljanje djelatnosti koje se u smislu važećih propisa mogu vršiti u ovakvim objektima. Namjena privremenog objekta, odnosno djelatnost koja se u privremenom objektu obavlja, može se mijenjati, ukoliko se radi o kompatibilnim namjenama.

Svi privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom.

U skladu sa Pravilnikom, privremeni objekti definisani su prema načinu na koji su pričvrćeni za tlo, kao i prema namjeni za koju se postavljaju.

3. PROSTORNO ZONIRANJE

Za izradu Programa, izvršeno je zoniranje prema urbanističkim karakteristikama i infrastrukturnoj opremljenosti, pa je teritorija opštine podjeljena na sledeće zone:

- **ZONA I: prostor najužeg centra - Trg slobode i dio Ulice Njegoševe**
- **ZONA II: prostor DUP-a "Centar",**
- **ZONA III: prostor KO Nikšić,**

- **ZONA IV: preostali prostor Generalne urbanističke razrade PUP-a opštine Nikšić,**
- **ZONA V: preostali prostor Opštine Nikšić, izuzimajući zonu VI,**
- **ZONA VI: prostor ski centra Vučje.**

4. ANALIZA STANJA I KONCEPT PROGRAMA

U opštini Nikšić privremeni objekti koji se nalaze na terenu su iz različitih perioda u kojima su se mijenjali društveno-ekonomski uslovi od uticaja na područja gdje su postavljani, vrste i namjene privremenih objekata, što se odražavalo na brojnost i izgled objekata, ali i na izgled gradskog centra, pa i čitavog grada.

U centralnom dijelu grada, odnosno I i II zoni privremenih objekata, došlo je do najvećih promjena: sa Trga slobode su uklonjeni kiosci različitih namjena, kao i "kućice" ispred Doma revolucije.

Promjene uređenosti centralnog dijela grada donele su promjene i privremenih objekata, pa se značajno povećao broj ugostiteljskih terasa i bilborda, što je u nekim dijelovima dovelo do preopterećenja javnih površina, pa i problema u ostvarivanju osnovnih funkcija javnih površina.

Privremeni objekti su uklonjeni i sa drugih lokacija gdje je došlo do realizacije planske dokumentacije, ili je realizacija u pripremi.

U III zoni, koja obuhvata KO Nikšić izvan užeg centra, na oko 20 puta većoj površini nalazi isti broj objekata kao u zoni I i II, pa je prostor znatno manje opterećen privremenim objektima. Ipak, za ukupno stanje privremenih objekata ne može se reći da je zadovoljavajuće, jer su objekti nerjetko u lošem stanju, zapušteni, a ima i onih koji se ne koriste.

U prigradskim naseljima privremeni objekti su koncentrisani na par lokacija u naseljskim centrima, kod škola i prometnih raskrsnica, dok su u preostalom dijelu opštine, seoskim naseljima, privremeni objekti malobrojni, ali uglavnom postavljani uz saobraćajnice, na neuređenim površinama, pa je ukupan utisak negativan.

Privremeni objekti su realizovani na javnim površinama u državnoj svojini, kao i na površinama u svojini fizičkih i pravnih lica.

Privremeni objekti iz prethodnog perioda koji budu ispunjavali uslove predviđene Programom se mogu zadržati, uz, ako je potrebno, mjere sanacije ili prenamjenu.

Imajući u vidu raspoložive podatke i činjenice na području Programa privremenih objekata - teritoriji opštine Nikšić, od zaštićenih područja prirode nalaze se Predio izuzetnih odlika "Trebjesa" i botanička bašta "Arboretum".

B. KATEGORIJE PRIVREMENIH OBJEKATA

5. KATEGORIJE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAČINU PRIČVRŠĆIVANJA ZA TLO

Pravilnikom su definisane vrste privremenih objekata koje se razlikuju po načinu na koji su pričvršćeni za tlo. Na području opštine Nikšić mogu se postavljati objekti koji spadaju u sljedeće kategorije:

- pokretni privremeni objekt
- montažno-demontažni privremeni objekti;
- nepokretni privremeni objekti;
- plutajući privremeni objekat i
- otvorene površine u funkciji privremenog objekta.

5.1. POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI

Pokretni privremeni objekat je objekat koji se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U pokretnom privremenom objektu ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu. Izuzetno, u posebnom vozilu za pružanje ugostiteljskih usluga površine preko 4 m², u zavisnosti od vrste usluge, može postojati prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu.

Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznositi do 4 m².

Izuzetno, površina posebnog vozila za pružanje ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od vrste usluge, može biti veća od 4 m².

Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji je uređaj odnosn oprema (vozilo za prodaju sladoleda, kolica sa aparatom za kokice i sl.) čini **atest proizvođača i fotografije uređaja odnosno opreme.**

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini **idejno rješenje**.

5.2. MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PRIVREMENI OBJEKTI

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja kao gotov proizvod ili montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Montažno-demontažni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana ne uklanja sa površine na koju je postavljen.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta, koja je iznadterena maksimalno 10 cm.

Zelene površine, površine na području prirodnog i kulturnog dobra i zaštićene okoline, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja montažno-demontažnih privremenih objekata.

Bruto površina montažno-demontažnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Minimalni uslovi opremljenosti propisani su posebnim propisom koji se odnosi na vrste, minimalno tehničke uslove i kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini **tipski projekat dobijen od proizvođača**.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini **idejno rješenje**.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m² čini **revidovan glavni projekat**.

5.3. NEPOKRETNI PRIVREMENI OBJEKAT

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.

Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Zelene, odnosno plažne pješčane površine, površine prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta čini revidovan glavni projekat.

5.4. PLUTAJUĆI PRIVREMENI OBJEKAT

Plutajući privremeni objekat je objekat stalno privezan ili usidren na rijeci koji se koristi u turističke, ugostiteljske, sportsko-rekreativne ili infrastrukturne svrhe i koji nije namijenjen za plovidbu (pontonsko kupalište, pontonski most, objekat za igre na vodi).

Tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg privremenog objekta definiše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost morske plovidbe.

5.5. OTVORENA POVRŠINA U FUNKCIJI PRIVREMENOG OBJEKTA

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta je površina koja se koristi za trgovačke, sportske i/ili komunalne sadržaje (pijace, tereni, bašte, parkinzi).

Otvorena površina može imati podni zastor (brodski pod na terasi, podloga sportskog terena), koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo. Tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu čini idejno rješenje odnosno revidovani glavni projekat za sadržaje za koje je neophodna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

C. VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAMJENI

Pravilnikom su definisane vrste privremenih objekata prema namjeni za koju se postavljaju, odnosno grade. Na području opštine Nikšić mogu se postavljati objekti namjenjeni za:

- turizam i ugostiteljstvo;
- trgovina i usluge;
- organizacija događaja;
- reklamiranje, oglašavanje i pružanje informacija;
- sport i rekreacija;
- potrebe uređenih kupališta;
- upravljanje zaštićenim područjem;

- komunalne usluge i infrastruktura;
- eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju i
- za vodeni saobraćaj.

6. PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Privremeni objekat namijenjen za ugostiteljstvo i privremeni objekat namijenjen za turizam prema Pravilniku je objekat namijenjen za obavljanje ugostiteljske odnosno turističke djelatnosti.

Od privremenih objekata namijenjenih za ugostiteljstvo i turizam na području opštine Nikšić predviđen je:

6.1. PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT

Privremeni ugostiteljski objekat je prema Pravilniku objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafé bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Ugostiteljske usluge, koje se odnose na pripremu hrane i pića, mogu se organizovati u privremenim objektima, montažno - demontažnog karaktera. U ovim objektima mogu se posluživati jednostavna topla i hladna jela, pića i napici, kao i hrana pripremljena na drugom mjestu u originalnom pakovanju, i pića i napici u originalnoj ambalaži ili na točenje, uz upotrebu ambalaže i pribora za jednokratnu upotrebu.

Ukoliko se u objektu uslužuje hrana i piće za stolom, pokretni objekat mora imati toalet za goste ili mogućnost korišćenja toaleta u njegovoj neposrednoj blizini. Ukoliko lokacija to dozvoljava, ovi objekti mogu imati teras

u ispred ili pored objekta.

Privremeni ugostiteljski objekat površine do 30 m² može biti isključivo montažno-demontažni privremeni objekat, a preko 30 m² površine može biti i nepokretni privremeni objekat.

Privremeni ugostiteljski objekat površine preko 30 m² može biti od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od pocinčanih bojanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Na prednjoj strani privremenog ugostiteljskog objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice ugostiteljskog objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

A. Ugostiteljski objekti površine do 30 m²

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

- horizontalni gabarit - do 30 m²
- vertikalni gabarit - P

Oblikovanje:

- u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja

Matrijali:

- trajni, čelik, pocinčani i plastificirani u boji, inoks, eloksirani ili plastificirani aluminijum, drvo

Fasade:

- pocinčani bojeni limovi, poliuretanski paneli, termopan staklo, fasadni laminati ili fasadne ispune sa kamenim ili drvenim oblogama.

Podloge:

- montiranje se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koja je iznad terena maksimalno 10 cm, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Način postavljanja

- Udaljenost objekta od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 5,00 m' mjereno od najistaknutijeg dijela objekta, odnosno u skladu sa saobraćajno tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog organa, u zavisnosti od kategorije saobraćajnice.
- Udaljenost objekta od bočnih i zadnje ivice kat.parcele na kojoj se nalazi iznosi 2m, a može bitit i na manjoj udaljenosti uz saglasnost vlasnika susjedne kat.parcele.

Instalacije:

- Sa priključkom na kanalizacioni sistem, ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa,
- U prirodnoj sredini obavezan bioprečišćivač,
- Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara

Posebni uslovi:

- Obavezna sakupljanje i evakuacija čvrstog otpada,
- Objekti se moraju graditi i rekonstruisati poštujući standarde definisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu („Sluzbeni list Crne Gore”, br.2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) i Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sluzbeni list Crne Gore”, br.36/18).
- Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom obližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore”, br.48/13 i 44/15).

Drugi privremeni objekti

- nije moguće postavljanje, drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta: ugostiteljske terase i privremenog parkirališta.

Parkiranje:

- Ukoliko lokacija to dozvoljava, moguće je planirati privremeno parkiralište za najviše 5 parking mjesta,

Ugostiteljska terasa:

- Moguće je organizovanje ugostiteljske terase ispred ili pored objekta, maksimalne površine 50% površine objekta.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat dobijen od proizvođača, ukoliko se radi o tipskom objektu, odnosno idejno rešenje za objekte koji se montiraju na licu mjesta, kao i fotografije opreme koja se postavlja na ugostiteljskoj terasi.

B. Ugostiteljski objekti površine preko 30 m²

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- nepokretni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

- horizontalni gabarit - zavisi od veličine parcele na kojoj je planirana gradnja ovog objekta, pri čemu indeks zauzetosti ne može biti veći od 0.45.

Oblikovanje:

- u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja

Matrijali:

- trajni, čelik, pocinčani i plastificirani u boji, inoks, eloksirani ili plastificirani aluminijum, drvo

Fasade:

- pocinčani bojeni limovi, poliuretanski paneli, termopan staklo, fasadni laminati ili fasadne ispune sa kamenim ili drvenim oblogama.

Način postavljanja

- Udaljenost objekta od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 5,00 m' mjereno od najistaknutijeg dijela objekta, odnosno u skladu sa saobraćajno tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog organa, u zavisnosti od kategorije saobraćajnice.
- Udaljenost objekta od bočnih i zadnje ivice kat.parcele na kojoj se nalazi iznosi 2m, a može biti i na manjoj udaljenosti uz saglasnost vlasnika susjedne kat.parcele.

Instalacije:

- Ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem,
- U prirodnoj sredini obavezan bioprečišćivač,
- Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Posebni uslovi:

- Obavezna sakupljanje i evakuacija čvrstog otpada,
- Za rekultivaciju i uređenje površina moraju se koristiti autohtone biljne vrste,

- Objekti se moraju graditi i rekonstruisati poštujući standarde definisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu („Sluzbeni list Crne Gore”, br.2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) i Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sluzbeni list Crne Gore”, br. 36/18),
- Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore”, br.48/13 i 44/15).

Drugi privremeni objekti

- nije moguće postavljanje, drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta: ugostiteljske terase, privremenog parkirališta i bioprečišćivača.

Parkiranje:

- Obavezno je planiranje privremenog parkirališta, broj parking mjesta uskladiti sa površinom objekta prema Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Sl. ListCG”, br. 24/10 i 33/14).

Ugostiteljska terasa:

- Moguće je organizovanje ugostiteljske terase ispred ili pored objekta, maksimalne površine 50% površine objekta.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat, kao i fotografije opreme koja se postavlja na ugostiteljskoj terasi.

6.2. UGOSTITELJSKA TERASA

Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskih objekata i koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga.

U okviru ugostiteljske terase mogu se postavljati stolovi, stolice, kao i suncobrani i/ili tende.

Ugostiteljska terasa može biti otvorenog i zatvorenog tipa.

Otvorena ugostiteljska terasa je terasa čije su sve strane otvorene i mogu se ograđivati samo žardinjerama, lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i/ili prozirnim/perforiranim paravanima (staklo, tkanina, perforirani lim/drvo) do visine od 110 cm, bez mogućnosti produžavanja.

Krovnu površinu otvorene ugostiteljske terase može činiti tenda ili pergola.

Zatvorena ugostiteljska terasa je terasa čije se bočne strane mogu sezonski ili periodično zastakliti preko visine od 110 cm odnosno zatvoriti paravanima (staklo, puni/perforirani aluminijum, drvo, PVC i drugo).

Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat, niti zatvarati ulaz u drugi objekat.

Ako se ugostiteljska terasa postavlja uz/sa otvorenim šankom, smatra se privremenim objektom iz člana 9 pravilnika.

Ugostiteljska terasa može se postaviti uz ugostiteljski objekat, odnosno mora biti udaljena od ugostiteljskog objekta najmanje 1,5 m, radi obezbjeđenja pješačkih komunikacija.

Površina ugostiteljske terase određuje se zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a postavlja se na metalnu konstrukciju i izrađuje od impregniranog plastificiranog ili drugog platna.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, a izuzetno platnom ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Ugostiteljska terasa koja se nalazi u sastavu kupališta ne može se ograđivati.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- **U okviru zona: I, II, III, IV, V i VI.**

Dimenzije objekta:

- usaglašene sa dimenzijama ugostiteljskog objekta i prostornim mogućnostima

Način postavljanja na javnim površinama:

- U pješačkoj zoni Ulice Njegoševe, da se obezbijedi najmanje 7m centralno za kretanje pješaka;
- Na Trgu Slobode, da se obezbijedi 2m uz objekte za kretanje pješaka;
- Da ne ometaju glavne pješačke tokove, kao ni ulaze u objekte.
- Da ne ometaju ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- Da ne ometaju izlog drugog poslovnog prostora niti ometati njegov rad;
- Da ne ometaju ulaz kao i rad objekata školstva, zdravstva, kulture, vjerskih objekata i sl;

- U blizini drvorednog ili drugog stabla, žbunja, žive ograde i drugog objekta zelenila, mora se ostaviti slobodan prostor koji će omogućiti njihov nesmetan rast i održavanje; Za stabla taj prostor mora biti najmanje 1,2 m ukupne širine. Dozvoljeno je prekrivanje otvora oko stabla zaštitnom ukrasnom metalnom rešetkom;
- U blizini skulptura, fontana ili česmi, postavlja se na rastojanju ne manjem od 3.0 m, tako da se ne nalazi na njima pripadajućim površinama, i da omogućava njihovo nesmetano održavanje i korišćenje;
- Ivica terase mora biti udaljena od ivice kolovoza najmanje 0,20 m;
- Na Trgu Slobode i Njegoševoj ulici natkrivanje ugostiteljskih terasa ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanjem suncobrana.

Oprema:

- Elementi opreme treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno i/ili zelenilo u sklopu terase, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.
- Ukoliko se terase postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.
- Suncobrani treba da budu plitki, ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni, i moraju biti uniformni u okviru date ugostiteljske terase.
- Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako sklapa i prenosi.
- Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postavljati na pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavljena na metalnu konstrukciju, a izrađena od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.
- Pergola u sklopu ugostiteljske terase se može postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.
- Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijavanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Podloge

- U II, III, IV, V, VI zoni montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa prethodno postavljenom infrastrukturom (hidrotehničke, elektro i

PTT instalacije) ili na montažnodemontažnu podlogu - deking (ista se postavlja ukoliko je postojeća podloga neravna i neodgovarajuća) koja može biti iznad terena maksimalno 10 cm sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Posebni uslovi:

- Moraju se organizovati u skladu sa Pravilnikom obližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rešenje ugostiteljske terase ili revidovani glavni projekat, ukoliko je površina terase preko 30m², i fotografije opreme koja se postavlja.

6.3. RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA

Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta, na pripadajućoj parceli.

Vitrina se može postavljati samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog ili trgovinskog objekta.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona: I, II, III, IV, V i VI.

Dimenzije objekta:

- Površina za postavljanje rashladne i izložbene vitrine može biti do 4 m².

Način postavljanja na javnim površinama:

- Voditi računa da postavljanje ovog objekta ne remeti funkcionisanje osnovnog objekta, kao ni pješačke i saobraćajne komunikacije.
- Ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanje samo u okviru ugostiteljske terase, i to najviše dvije rashladne i izložbene vitrine različite namjene.
- Ispred trgovinskog objekta, moguće je postaviti najviše 1 rashladna i izložbena vitrina, ukoliko lokacija to dozvoljava.
- Pored rashladnih i izložbenih vitrina se postavljaju korpe za otpatke.
- Vitrine nije dozvoljeno postavljati na trotoar, ako je njegova širina manja od 2,20 m. Ako se vitrina postavlja uz trotoar, nije dozvoljeno postavljanje na samu ivicu trotoara, već je potrebno ostaviti prostor od minimum 60 cm za otvaranje vitrine i manipulaciju.

- Vitrine je moguće postavljati isključivo uz glavni objekat, tj.u ravni sa prednjom stranom objekta.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i fotografije uređaja.

6.4. KONZERVATOR ZA SLADOLED

Konzervator za sladoled je pokretni privremeni objekat koji služi za prodaju sladoleda u originalnom - fabričkom pakovanju.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona: I, II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije objekta:

- Površina za postavljanje konzervatora za sladoled može biti do 2 m².

Način postavljanja na javnim površinama:

- Konzervator za sladoled se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta ili za samostalno obavljanje djelatnosti.
- Konzervator za sladoled je moguće postavljati isključivo uz glavni objekat, tj.u ravni sa prednjom stranom objekta.
- Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke.
- Na obodu suncobrana koji se postavlja uz konzervator za sladoled ispred ugostiteljskog objekta može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana.
- Ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanje samo u okviru ugostiteljske terase, i to najviše dva aparata za prodaju sladoleda.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i fotografije uređaja

6.5. UGOSTITELJSKI APARAT

Ugostiteljski aparat za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu je pokretni privremeni objekat koji se postavlja na gotovu podlogu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona: I, II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije objekta:

- Površina za postavljanje ugostiteljskog aparata za sladoled može biti do 2 m².

Način postavljanja na javnim površinama:

- Ugostiteljski aparat se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta, u sklopu ugostiteljske terase ili za samostalno obavljanje djelatnosti.
- Ugostiteljski aparat koji se postavlja na javnim površinama treba da bude pokretan - kolica na točkovima i da se uklanja sa javne površine nakon obavljanja djelatnosti tokom dana.
- Uz ugostiteljski aparat može se postaviti suncobran odnosno tenda, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke. Na obodu suncobrana odnosno tende, koji se postavljaju uz ugostiteljski objekat može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.
- Ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanje samo u okviru ugostiteljske terase, i to najviše jedan ugostiteljski aparat.
- U slučaju postavljanja objekta za samostalno obavljanje djelatnosti, moguće je postavljanje više aparata različitih funkcija, ukoliko to lokacija dozvoljava.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i fotografije uređaja.

6.6. OTVORENI ŠANK - PLAŽNI BAR

Otvoreni šank, izrađuje se od montažnih elemenata, a svojim izgledom je uklopljen u ambijent lokacije.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona: III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno-demontažni privremeni objekti

Ugostiteljska terasa:

- Uz otvoreni šank može se postaviti otvorena ugostiteljska terasa, čije vertikalne strane ne treba da se zatvaraju.

Dimenzije objekta:

- Površina za postavljanje otvorenog šanka može biti do 40 m².

Materijali:

- Montažni elementi konstrukcije, podne platforme, za natkrivanje: tenda od metalne konstrukcije i impregniranog, plastificiranog ili drugog platna, pergola od drvene konstrukcije, prekrivena puzavicama, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne pogoduju razvoju vegetacije. Ugostiteljska terasa kao dio otvorenog šanka može biti natkrivena tendom, pergolom ili suncobranima.

Način postavljanja:

- Površina na kojoj se postavlja otvoreni šank, uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, odnosno postavlja se isključivo na postojeću odnosno daščanu podlogu, maksimalne visine 10 cm u odnosu na kotu terena.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i fotografije uređaja.

6.7. POSEBNA VOZILA ZA PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga su pokretni privremeni objekti sa proizvođačkim atestom za obavljanje pojedinih vrsta ugostiteljskih usluga, koji se mogu premještati na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom.

Usluživanje u pokretnom objektu vrši se preko natkrivenog šaltera ili pulta u ambalaži za jednokratnu upotrebu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Moguće je postaviti najviše jedan privremeni objekat ovog tipa u radijusu od 100 m.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

- Površina posebnog vozila može biti do 12 m².

Izgled:

- Spoljašnji izgled vozila mora biti neutralan, prilagođen ambijentu u kojem će se nalaziti.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i fotografije vozila.

6.8. VIKEND KUĆICA

Vikend kućica je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat koji služi za turistički smještaj u prirodi kao kuća za iznajmljivanje.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona IV i V. Ukoliko lokacija to dozvoljava moguće je postavljanje više vikend kućica na parceli u cilju turističke grupacije, s tim da ukupna pripadajuća površina parcele jednoj vikend kućici iznosi minimum 300 m². Minimalno rastojanje između objekata iznosi 6m.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

- Bruto površina u osnovi je do 50 m²,

Spratnosti:

- Najviše dvije etaže (P+Pk).

Materijali:

- Drvo (planinska brvnaraili koliba) postavljena napostojećoj podlozi, odnosno na drvenim stubovima.

Oblikovanje:

- Spoljašnjim izgledom i materijalizacijom uklopljena u prirodni ambijent u kojem se postavlja.

Terasa:

- Može imati terasu odnosno drvenu platformu površine do 15m², koja ne spada u bruto površinu osnove.

Instalacije:

- Ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem.
- Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Ostali uslovi:

- Obavezno sakupljanje i evakuacija čvrstog otpada,
- Za rekultivaciju i uređenje površina moraju se koristiti autohtone biljne vrste,
- Objekti se moraju graditi i rekonstruisati poštujući standarde definisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu („Sluzbeni list Crne Gore”, br.2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) i Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sluzbeni list Crne Gore”, br.36/18).

Parkiranje:

- Može imati privremeno parkiralište sa najviše 2 parking mjesta.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

6.9. KAMP

Kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.

Pod mobilnom opremom ne smatra se vikend kućica sa ili bez sopstvenog sanitarnog čvora.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa. Lokacija za postavljanje ne može biti površine više od 10 000 m², a minimalni kapacitet auto kampa je deset kamp mjesta, odnosno površina lokacije minimalno 1000 m².

Organizacija:

- Površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati. Izuzetno, na terenu se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm, pod uslovom da se ne radi o zelenoj površini.
- Minimalni procenat ozelenjenih površina 20%

Saobraćaj:

- Prilazni put - sa javnih saobraćajnica širine najmanje 3m;
- Saobraćajnice unutar kampova izrađene od šljunka sa dovoljnom nosivošću podloge, širine najmanje 3m.

Instalacije:

- Auto kamp ima zajednički mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu, odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Drugi objekti:

- Montažno-demontažna prijemna kućica (recepција);
- Ugostiteljski objekat za pripremu i usluživanje pića, napitaka i hrane, koji treba da ispunjava uslove u skladu sa propisima kojim se uređuje klasifikacija, minimalno-tehnički uslovi i kategorizacija kampova,
- Ograda montažno-demontažna, drvena ili metalna ili zelena, koje sprječavaju nekontrolisani ulazak, maksimalne visine 120 cm.

Parkiranje:

- Može imati privremeno parkiralište sa najviše 5 parking mjesta.

Kategorizacija:

- Dimenzionisanje, kategorizacije i opremanje kampova vršiti u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova ("Sl. list CG", br. 36/18).

Tehnička dokumentacija:

- Tehnička dokumentacija: Revidovani glavni projekat
- Po potrebi uzrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

6.10. VIDIKOVAC

Vidikovac je površina posebno uređena za posmatranje okoline u svrhu upotpunjavanja turističke ponude.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

- Manje proširenje uz saobraćajnicu do 100 m², uz samu saobraćajnicu ili u njenoj neposrednoj blizini od 100m² do 500m², preko 500m², priključen na saobraćajnicu.

Organizacija:

- Površine do 100m² može biti bez opreme, ili može imati klupu i kantu za otpatke, prostor za sjedenje sa ili bez nadstrešnice ili prostor za loženje sa nadstrešnicom. Postavlja se na spoljnoj krivini saobraćajnica, okrenut prema okolnom pejzažu.
- Površine preko 100m² ima površinu za parkiranje, dvoglede, informativnu tablu sa detaljima o okruženju koji se mogu vidjeti sa te tačke, klupe za sjedenje sa ili bez nadstrešnice, korpe za otpatke.
- Površine preko 500 m² mogu se predvidjeti i dodatni sadržaji - ugostiteljski objekat, štand za prodaju suvenira, sanitarni blok ili dječje igralište i parkiralište, shodno uslovima datim ovim Programom.
- Do lokacije je neophodno obezbijediti nesmetan prilaz, kao i priključenje na saobraćajnicu, pri čemu treba poštovati uslove nadležnog organa za puteve.
- Zbog bezbjednosti lokacije, ukoliko je potrebno, dozvoljeno je postavljanje zaštitnih ograda, maksimalne visine 160 cm.
- Tehnička dokumentacija: Idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat ukoliko se postavlja vidkovac sa pratećim sadržajima

7. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA TRGOVINU I USLUGE

7.1. PRODAJNI PANO I PRODAJNI PULT

Prodajni pano i prodajni pult su objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacijski pultovi i slično. Prodajni pano i prodajni pult su isključivo pokretni privremeni objekti.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone I, vremenski ograničeno, u okviru sajмова, bazar i sličnih organizovanih manifestacija;
- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekti.

Dimenzije:

- Maksimalna površina prodajnog panoa i prodajnog pulta je do 2 m².

Materijali:

- Laki i transparentni materijali, metalik limena konstrukcija ili drvena konstrukcija, uz moguće korišćenje stakla ili platno bijele ili bež boje.
- Uz prodajni pano i prodajni pult postavlja se i stolica na sklapanje.

Način postavljanja:

- U cilju organizovanja različitih manifestacija i pazarišta, moguće je vršiti grupaciju ovih objekata tamo gdje lokacija to dozvoljava.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje.

7.2. ŠTAND

Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti.

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekti

Dimenzije:

- Maksimalna površina do 4 m².

Materijali:

- Laki materijali, metalik limena konstrukcija ili drvena konstrukcija.
- Moguće postavljanje i stolica na sklapanje.

Način postavljanja:

- U cilju organizovanja različitih manifestacija, moguće je formirati grupaciju ovih objekata u skladu sa prostornim uslovima.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje

7.3. KIOSK

Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama. Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno-demontažni privremeni objekat.

Dimenzije:

- Maksimalna površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m²;
- Maksimalna površina ostalih vrsta trgovine i usluga do 30 m².

Materijali:

- Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
- Trajni- čelik pocinčani i plastificirani u boji, inoksi ili eloksirani ili plastificirani aluminijum;
- Struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojjenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Način postavljanja:

- U kontaktnom području izgrađenih objekata – u građevinskoj liniji tih objekata;
- Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo);
- Može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima;
- Kiosci se ne smiju postavljati tako da ugrožavaju kolsku i pješačku zonu. Ispred kioska se mora ostaviti dovoljan prostor za manevrisanje potrošača.
- Kiosk ili grupa kioska postavljaju se na način da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju i ne ometaju promet pješaka ili vozila.
- Udaljenost kioska od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 2,00 m' mjereno od najistaknutijeg dijela kioska, osim u slučajevima kada je to drugačije definisano krooz napomenu u tabelarnom dišjelu programa, odnosno saobraćajno tehničkim uslovima, koje izdaje nadležan organ, u zavisnosti od kategorije saobraćajnice.
- Udaljenost kioska od bočnih i zadnje ivice kat.parcele na kojoj se nalazi iznosi 2m, a može bitit i na manjoj udaljenosti uz saglasnost vlasnika susjedne kat.parcele.

Dodatna oprema:

- Iznad prodajnog pulta (osim u zoni I) može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice kioska i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara;
- Uz kiosk (osim u zoni I) moguće je postavljanje rashladne vitrine za prodaju hrane i pića (najviše jedna), kao i jedan konzervator za sladoled;
- Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska;
- Na vanjske djelove kioska nije dopušteno na vidljiv način postavljati instalacije ili djelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje.

7.4. BANKOMAT

Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja gotovog novca na otvorenom prostoru. Sastoji se od zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II i III.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način postavljanja:

- Kao samostojeći ili zidni, odnosno postavljeni konzolno na fasadu objekta
- Da visina od kote uređenog terena do donje ivice bankomata iznosi 70 cm;
- Zidne bankomate potrebno je postaviti na način da ne narušavaju izgled objekta;
- Da omoguće nesmetan pristup korisnika bankomata;
- Da ne ometaju pješačke tokove.

Dodatna oprema

- Rasvjeta i uređaji za video nadzor, po mogućnosti montirana na način da minimalno utiču na izgled lokacije.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača i prikaz objekta na kom se postavlja bankomat.

7.5. PIJACA

Pijaca je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se može prilagoditi ovoj namjeni.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, vremenski ograničena;
- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Program

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti.

Dimenzije:

- U skladu sa prostornim uslovima.

Način postavljanja:

- Površina u sklopu prostora pijace se ne može betonirati niti vršiti njena fizičke promjene, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.
- Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace.

Drugi objekti:

- montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) površine do 4 m².

Dodatna oprema

- Privremena montažno demontažna ograda;
- Štandovi u skladu sa uslovima definisanim u tački 6.2.2;
- Mobilni toaleti koji su napravljeni od PVC materijala.

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkiralište u zonama uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje.

7.6. PLAC ZA PRODAJU AUTOMOBILA

Plac za prodaju automobila je otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta koji čini zemljište određeno za prezentaciju automobila na otvorenom prostoru.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti.

Dimenzije:

- Maksimalne površine 5000m².

Način postavljanja:

- Površina se ne može betonirati niti vršiti njena fizičke promjene, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm;
- Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja placa za prodaju automobila.

Drugi objekti:

- montažno demontažna prijemna kućica (repcija) sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Dodatna oprema

- Privremena montažno demontažna ograda.

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkiralište u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje;
- Revidovani glavni projekat ukoliko se postavljaju i prateći objekti.

7.7. OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE

Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namjenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

A. Objekti za trgovinu i usluge do 150 m²

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti

Dimenzije:

- Maksimalna površina 150m².

Spratnost:

- Maksimalna spratnost objekta je prizemlje.

Materijali:

- Laki i kvalitetni materijali,
- Struktura fasada i zidova može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Način postavljanja:

- Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.
- Minimalno rastojanje objekta od granica bočnih i zadnjih kat.parcela iznosi 2,0m, a može biti manja uz saglasnost vlasnika susjednih kat.parcela.
- Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definišaće se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.

Drugi objekti:

- Na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata, osim onih u funkciji osnovnog objekta.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje, atesti ovlašćenih proizvođača.

B. Objekti za trgovinu i usluge preko 150 m²

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni objekti,
- Nepokretni objekti.

Dimenzionisanje:

- Maksimalni indeks izgrađenosti 0.50.
- Minimalna površina lokacije za postavljanje 300m².
- Minimalna udaljenost od granica susjednih parcela 2.0m (na manjoj udaljenosti uz saglasnost vlasnika susjednih kat. parcela)

- Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definisaće se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.
- Ovaj tip privremenog objekta ne može se postavljati tako da narušava kolsku i pješačku komunikaciju, ugrožava bezbjednost saobraćaja, u blizini primarnih ugostiteljskih i trgovinskih objekata.
- Uz objekat za trgovinu i usluge moguće je postavljanje maksimalno 2 rashladne vitrine i jedan konzervator za sladoled.

Materijali:

- trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma,
- Struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama,
- izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Način postavljanja:

- Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Drugi objekti:

- Na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata, osim onih u funkciji osnovnog objekta.

Parkiranje:

- Obavezno je planiranje privremenog parkirališta, broj parking mjesta zavisi od površine objekta, i potrebno ga je uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat, atesti ovlašćenih proizvođača.

8. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA

8.1. ŠATOR ZA MANIFESTACIJE, DOGAĐAJE ILI PROMOCIJE

Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i atestiran privremeni objekat.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni objekti.

Dimenzionisanje:

- Šator može biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene (cirkuske predstave, koncerti, izložbe).
- Voditi računa o površini dovoljnoj za postavljanje objekta sa pratećim sadržajima, što se usklađuje sa zahtjevima zainteresovanih lica za postavljanje objekta.

Materijali:

- od lake, montažno-demontažne konstrukcije na adekvatan način pričvršćen za tlo irazapetog platna ili nekog drugog nepromočivog materijala.

Način postavljanja:

- Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Oprema:

- Uređaji za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ozvučenje, osvjetljenje i manju kuhinju, binu, podijum, prostor i opremu za posjetioce (tribine, stolice, prenosive toalete).

Parkiranje:

- Neophodno je planirati privremeno parkiralište u slučaju postavljanja šatora na neuređenom zemljištu.

Tehnička dokumentacija:

- Atest ovlašćenih proizvođača.

8.2. BINA, PODIJUM ILI BIOSKOP NA OTVORENOM

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni objekti

Dimenzionisanje:

- U zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca.

Materijali:

- Lake, montažno-demontažne konstrukcije i na njih postavljene gazne površine od čvrstih materijala ili nekog drugog nepromočivog materijala

Način postavljanja:

- Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Oprema:

- Tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, ekrani) i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).

Parkiranje:

- Neophodno je planirati privremeno parkiralište u slučaju postavljanja na neuređenom zemljištu.

Tehnička dokumentacija:

- Atest ovlašćenih proizvođača.

8.3. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE SNIMANJA SPOTOVA, FILMOVA ILI REKLAMA

Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni objekti.

Dimenzionisanje:

- U zavisnosti od konkretne namjene.

Način postavljanja:

- Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Oprema:

- Tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu.

Parkiranje:

- Neophodno je planirati privremeno parkiralište u slučaju postavljanja na neuređenom zemljištu.

Tehnička dokumentacija:

- Atest ovlašćenih proizvođača.

8.4. OBJEKTI I OPREMA ZA POTREBE ORGANIZOVANJA FESTIVALA

Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj), privremeni parking prostori koji se na javnom prostoru postavljaju za potrebe festivala i drugih kulturnih manifestacija.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni objekti.

Dimenzionisanje:

- U zavisnosti od konkretne namjene predviđenog broja posjetilaca.

Način postavljanja:

- Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Oprema:

- Tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj).

Parkiranje:

- Privremeno parkiralište na javnoj površini.

Tehnička dokumentacija:

- Atest ovlaštenih proizvođača.

9. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI REKLAMIRANJU, OGLAŠAVANJU I PRUŽANJU INFORMACIJA

9.1. INFORMACIONI PUNKT

Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV, V i VI,
- Informativni punkt se postavlja na ključnim mjestima u gradu gdje je velika koncentracija ljudi, a služi za pružanje različitih informacija turistima i ostalim zainteresovanim licima.

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni objekti.

Dimenzionisanje:

- Maksimalna bruto površina informacionog punkta u osnovi je do 2m².

Način postavljanja:

- Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Materijali:

- Od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Tehnička dokumentacija: Idejno rješenje.

9.2. BILBORD

Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti jednostran, dvostran ili trostran.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV, V i VI,
- Postavlja se na promjetnim mjestima, uz komunikacije.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Nepokretni privremeni objekti.

Dimenzionisanje:

- Površine svake strane bilborda može biti od 6 m² do 60 m², u sljedećim dimenzijama (visina x širina):
 - 2,0 m x 3,0 m;
 - 3,0 m x 4,0 m;
 - 3,0 m x 6,0 m;
 - 3,0 m x 8,0 m;
 - 5,0 m x 10,0 m i
 - 5,0 m x 12,0 m.
- Noseći stub je visine najmanje 2.5m, a najviše 10 m, ukoliko je bilbord površine veće od 12 m², a maksimalna dopuštena ukupna visina panoa, mjereno od kote saobraćajnice, može iznositi 15 m.

Način postavljanja:

- Postavljaju se po pravilu uz saobraćajnicu, upravno na njenu osovinu, bližom stranom panoa na udaljenosti od ivičnjaka najmanje 50 cm;
- Ne smiju podsjećati na saobraćajne znakove, ometati pješačke tokove, zaklanjati saobraćajnu signalizaciju i onemogućavati preglednost na raskrsnicama;
- Bilbordi koji se postavljaju u nizu uz saobraćajnice moraju biti u istoj liniji, međusobno usklađeni veličinom i oblikom. Razmak između bilborda većih od 18 m² mora iznositi najmanje 200 m;
- Bilbord se može postaviti i na nosač koji se nalazi na fasadi zgrade, a više bilborda se ne mogu postavljati u visinu;

- Bilbordi na fasadi zgrade moraju dimenzijama biti usaglašeni sa dimenzijama objekta, ne smeju ugrožavati konstruktivne elemente objekta niti zaklanjati otvore na objektu;
- Kada na bilbordu nije postavljena reklamna poruka, bilbord se prekriva plakatom bijele boje.

Materijali:

- Materijalom i bojom se moraju uklopiti u postojeće okruženje;
- Mogu biti osvijetljeni;
- Konstruktivni elementi, noseći stubovi i rasvjetna tijela se ne mogu isticati oblikovanjem, bojom i materijalom.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rešenje.

9.3. OGLASNI I REKLAMNI PANO

Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light-svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda, LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV i V.
- Postavlja se na promjetnim mjestima, uz komunikacije.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno-demontažni privremeni objekti;
- Nepokretni privremeni objekti;
- Pokretni privremeni objekti.

Dimenzionisanje:

- Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m² za stub, totem, city light ili reklamne vitrine;
- Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 20 m² za LED display i reklamne ograde.

Način postavljanja:

- Na postojeću uređenu površinu.

Materijali:

- Oglasni odnosno reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani;

- Mogu biti osvjetljeni ili neosvjetljeni;

Pokretni oglasni panoi:

Oglasni pano je objekat na kome privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik ističe plakate, oglase, obavještenja i slično, radi informisanja i obavještanja o održavanju zabavnih, kulturnih i sportskih manifestacija, obavljanju djelatnosti i slično, kao i posmrtno plakate i druge slične oglase i obavještenja.

- Samostojeći panoi i oglasne table, postavljaju se na javnim mjestima i ispred preduzeća, javnih ustanova i sl. Tip i oblik oglasnih tabli radi se u zavisnosti od dijela grada u kome se pano postavlja, ili od izgleda i arhitekture objekta ispred kog se postavlja.

Reklamni panoi su:

- Objekti na kojima se privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici reklamiraju;
- Objekti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje djelatnosti reklamiranja, odnosno marketinga, koji u komercijalne svrhe reklamiraju djelatnost, proizvode i usluge trećih lica;
- Reklamni panoi koji su lako prenosivi samostojeći objekti, oblika slikarskog štafelaja, koriste se za isticanje asortimana proizvoda, vrsta usluga koje se nude i sl., a uklanjaju se nakon završetka radnog vremena ukoliko su postavljeni na javnu površinu.
- Pozicioniraju se na parcelu objekta u kome se nalazi poslovni prostor, ili na javnoj površini neposredno uz građevinu, na način da se obezbijedi nesmetana pješačka komunikacija.
- Maksimalna veličina slike na pokretnom reklamnom panou ne smije prelaziti 50 x 70 cm.
- Osvjetljene reklamne vitrine (citylight) su reklamni panoi sa integrisanim osvjetljenjem u kojim se plakati i predmeti oglašavanja postavljaju unutar staklene vitrine.
- Postavljaju se kao slobodnostojeći objekti, na minimum 50 cm od krajnje linije objekta, i minimum 50 cm od ivičnjaka trotoara ili saobraćajnice. Razmak između vitrina mora iznositi najmanje 25 m.
- Osvjetljenje reklamne vitrine mora biti ujednačenog i stalnog inteziteta, bijele boje, usklađeno sa intezitetom javne rasvjete uz saobraćajnicu, u rasponu od 200 do 300 lux.

Ukoliko je reklama osvjetljena, osvjetljenje mora biti stalnog, ujednačenog i dopuštenog inteziteta, usmjereno tako da ne ometa učesnike u saobraćaju. Reklame svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja ne smiju podsjećati na saobraćajne znake, ometati pješačke putanje, zaklanjati saobraćajnu signalizaciju i onemogućavati preglednost na raskrsnicama.

Tehnička dokumentacija: Idejno rešenje

9.4. PROMOTIVNI NATPIS, SKULPTURA I PAVILJON

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namjenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLO

Lokacija:

- U okviru zona I, II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Materijali:

- Izrađuju se od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje.

Način postavljanja:

- Postavljaju se na postojeću uređenu javnu površinu ili, izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina.
- Po obliku mogu biti natpisi od pojedinačnih slova, ploče, sandučaste reklame, natpisi ugrađeni u izložbeni portal i konzolni natpisi. Konzolni natpisi mogu biti tradicionalnog oblika ili od pojedinačnih slova. Mogu imati ugrađenu rasvjetu.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača ili idejno rješenje.

9.5. REKLAMNA ZASTAVA

Reklamna zastava je privremeni objekat koji sadrži reklamni natpis.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Materijali:

- Izrađuju se od platna ili plastificiranog materijala otpornog na atmosferske uticaje.

Način postavljanja:

- Postavljaju se na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis. Može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja osigura slobodan prostor za komunikacije.

Tehnička dokumentacija:

- Foto dokumentacija.

9.6. REKLAMNI SUNCOBAN I REKLAMNA TENDA

Reklamni suncobran odnosno reklamna tenda su objekti koji su postavljeni na javnoj površini i na kojima je istaknut reklamni sadržaj. Tenda je slobodnostojeća konstrukcija sa odgovarajućim zastorom sa namjenom za zaštitu od sunca.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Materijali:

- Metalna konstrukcija i zastor od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Način postavljanja:

- Iznad ulaza u poslovne i stambene prostore u vidu nadstrešnice, čija dužina može prelaziti do 20 cm sa obje strane otvora, a širina ne smije prelaziti 1 m;
- Kao samostojeća, u sklopu ugostiteljske terase, lako sklopiva;
- Reklamni suncobran uz druge privremene objekte.

Uslovi oblikovanja:

- Na lokacijama koje su povezane ili su na malom prostornom rastojanju postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.

Tehnička dokumentacija:

- Foto dokumentacija,
- Idejno rešenje,
- Revidovan glavni projekat za tendu površine preko 30m².

10.5. PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA SPORT I REKREACIJU

Privremeni objekat za sport i rekreaciju je objekat u kome se obavljaju sportske i rekreativne aktivnosti.

Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme je zatvoreni objekat (kiosk, montažna kućica) ili otvoreni stalak (za bicikla).

10.1. OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Materijali:

- Izrađuju se od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača;

Način postavljanja:

- Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), tako da se može ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Oblikovanje:

- Izgledom i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo;
- Na prednjoj strani objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Dodatni sadržaji:

- Sanitarne prostorije za potrebe zaposlenih.

Tehnička dokumentacija:

- Foto dokumentacija.

10.2. NATKRIVENI/ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT

Natkriveni/zatvoreni sportski objekat je montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Maksimalna bruto građevinska površina objekta 1500m².
- Maksimalni indeks zauzetosti iznosi 0.3.

Spratnost:

- Maksimalna spratnost je P.

Materijali:

- Konstrukcija objekta od montažnih elemenata
- Zidovi i krovni prekrivač od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala.

Način postavljanja:

- Montira se na temelje nosača konstrukcije.
- Zidanje objekta vrši se samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm.

Oblikovanje:

- Izgledom i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo;

Dodatni sadržaji:

- Montažni objekat površine do 16 m², za potrebe prodaje karata, smještaja i izdavanja dijela opreme
- Toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta, ili pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Zelene površine:

- 20% površine parcele mora biti ozelenjeno.

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkiralište uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).
- Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definiše se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.
- Natkriveni sportski objekat mora biti udaljen od bočnih strana parcele 1/3 visine objekta, a od zadnje strane parcele 1/4 visine objekta, a udaljenje od regulacione linije definiše se na osnovu saobraćajno-tehničkih uslova izdatih od strane nadležnog organa.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

10.3. SPORTSKI OBJEKAT - OTVORENI TEREN

Sportski objekat - otvoreni teren je privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boćanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Otvorena površina u funkciji privremenog objekta;

Površina:

- Maksimalna površina objekta 5000m².

Materijali:

- Podloga sportskog objekta - otvorenog terena može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.

Oprema:

- Odgovarajuća ifrastruktura;
- Toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta, ili pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Dodatni sadržaji:

- Prostor za gledaoce - montažne tribine.
- Zaštitna ograda kako bi se zaštitilo okruženje od mogućih negativnih posledica (sportskih rekvizita).
- Zaštitna ograda na koju se postavlja reklamni sadržaj smatra se reklamnom ogradom.
- Montažni objekat površine do 16 m², za potrebe prodaje karata i svlačionice;

Zelene površine:

- 20% površine parcele u zonama III, IV i V mora biti ozelenjeno.

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkiralište u zonama III, IV i V uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

10.4. ZABAVNI PARK I AKVA PARK

Zabavni park, odnosno akva-park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata, uređaja, bazena i druge opreme.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Zavisno od veličine elemenata koji sačinjavaju zabavni ili akva-park i usaglašena sa površinom lokacije.

Materijali:

- Savremeni i kvalitetni materijali sa potrebnim atestima;
- Izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju.

Način postavljanja:

- Na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu.

Dodatni elementi:

- Naprave i uređaji koji čine zabavni park mogu imati izražene zvučne i svjetlosne efekte namijenjene zabavi djece i odraslih.

Zelene površine:

- 20% površine parcele mora biti ozelenjeno.

Parkiranje:

- Obezbjedeno privremeno parkirališteu zonama III, IV i V u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekatza akva park;
- Foto dokumentacija sa atestima proizvođača ili idejno rešenjeza zabavni park;
- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom oprojektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

Napomena:

- U okviru III, IV i V zone moguće je u slučaju potrebe predvidjeti novu lokaciju za postavljanje predmnetnog privremenog objekta, vodeći računa o poštovanju svih urbanističko tehničkih parametarai smjernica važeće planske dokumentacije.

10.5. NADSTREŠNICA ZA ODMOR I REKREACIJU POSJETILACA

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Maksimalna površina u osnovi je 25 m².

Materijali:

- Izrađuju se od drveta orađenog da je otporno na atmosferske uticaje.

Način postavljanja:

- Na postojeću ili uređenu podlogu.

10.5. DJEČJE IGRALIŠTE

Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone I, II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Zavisno od vrste i broja naprava, usaglašeno sa površinom lokacije.

Materijali:

- objekti i oprema koji se montiraju su od materijala otpornih namehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

Način postavljanja:

- Lociraju se na uređenim ili neuređenim površinama na kojima se može osigurati bezbjednost korisnika;
- Može biti ograđeno zaštitnom ogradom visine do 60cm.

Zelene površine:

- 30% površine parcele u zonama III i IV mora biti ozelenjeno.

Tehnička dokumentacija:

- Foto dokumentacija sa atestima proizvođača;
- Dokaz o ispravnosti uređaja i opreme.

10. 6. AVANTURISTIČKI PARK

Avanturistički park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata (drveni, žičani, zaštitne gume i sunđer), koji se postavljaju u određenom prostoru i formiraju visinske staze - prepreke za korisnike.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Zavisno od veličine elemenata koji sačinjavaju avanturistički park i usaglašeno sa površinom lokacije;
- Maksimalna površina je 2ha.

Materijali:

- Savremeni i kvalitetni materijali sa potrebnim atestima;
- Izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u kojem se postavljaju.

Način postavljanja:

- U prostoru bez značajnijih izmjena.

Pratći objekti:

- Montažni objekat površinedo 16 m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkirališteu zonama uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat;
- Foto dokumentacija sa atestima proizvođača.

10.7. PROSTOR ZA PAINTBALL

Prostor za "paintball" je otvorena površina (šuma, stijene, livade, oronuli objekti, okolina ruševina, napušteni fabrički kompleksi) u funkciji privremenog objekta za potrebe igre "paintball".

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Otvorena površina u funkciji privremenog objekta.

Površina:

- Zavisno od prostornih uslova lokacije;
- Maksimalna površina je 5000m².

Način postavljanja:

- U prostoru bez izmjena;
- Uklanjaju se na kraju radnog dana.

Pratći objekti:

- Montažni objekat površine do 16 m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkirališteu zonama uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rešenje;
- Foto dokumentacija sa atestima proizvođača.

10.8. KARTING STAZA

Karting staza je otvorena površina u funkciji privremenog objekta namijenjena za kretanje karting vozila.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.

- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Zavisno od prostornih uslova lokacije;
- Maksimalna površina je 1ha.

Način postavljanja:

- Teren za karting stazu se ne može fizički mijenjati;
- Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi formiranju karting staze čišćenjem i obilježavanjem prostora kojima će se kretati karting vozila.

Pratnji objekti:

- Privremeni ugostiteljski objekat površine po uslovima definisanim ovim Programom;
- Mogu se postavljati montažni elementi (ograda, automobilske gume).

Parkiranje:

- Obezbeđeno privremeno parkirališteu zonama uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl. list CG", br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rešenje;
- Revidovani glavni projekat za ugostiteljski objekat.

10.9. MOBILNO KLIZALIŠTE

Mobilno klizalište je otkriveni ili natkriveni montažno-demontažni privremeni objekat sa pratećom opremom namjenjen za profesionalne i rekreativne sportove na ledu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Maksimalna površina objekta 1200m².

Oprema:

- Rashladni uređaj, prostor za skladištenje opreme za za ravnavanje leda, garderoba, blagajna, ostava za klizaljke, prostor za iznajmljivanje klizaljki i ostale potrebe za rad klizališta.
- Zaštitna ograda, od elemenata koji se spajaju i učvršćuju u cjelinu po cijelom obodu mobilnog klizališta, zadovoljavajuće čvrstoće - čelična konstrukcija sa drvenim elementima i rukohvatom, visine 1 m, sa ugrađenim vratima za ulazak i izlazak klizača širine minimalno 1 m.

Tehnička dokumentacija:

- Atesti proizvođača
- Revidovani glavni projekat za natkriveno klizalište.

10.10. MOBILIJAR SPORTSKOG KARAKTERA

Mobilijar sportskog karaktera su trenažeri, stijene za sportsko penjanje, fitness mobilijar, skejtparkovi, šine za suvi bob, šahovske table i sl.

Postavljaju se radi rekreativnog bavljenja sportom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV i V.
- Šumske, parkovske ili uređene javne površine.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni pokretni privremeni objekti;

Tehnička dokumentacija:

- Atesti proizvođača.

10.11. ZIP LINE

Zip line je privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dvabrda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone V.

- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Nepokretni privremeni objekti.

Trasa:

- Ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih ili drugih objekata u kojima borave ljudi, saobraćajnica, željezničke pruge;
- Moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.

Posebni uslovi:

- Mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjedonosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip-line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

11. PRIVREMENI OBJEKAT ZA POTREBE UREĐENIH KUPALIŠTA

Privremeni objekat za potrebe uređenih kupališta je objekat koji je u funkciji korišćenja kupališta.

11.1. KABINE ZA PRESVLAČENJE

Kabina za presvlačenje je plažna oprema namijenjena presvlačenju korisnika plaže.

U zavisnosti od veličine kupališta može biti postavljeno više kabina za presvlačenje.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekat.

Površina:

- Maksimalna površina 4,0m².

Materijal:

- Konstrukcija kabine za presvlačenje - od metalnih profila na kojima su ugrađene kukice za kačenje robe prilikom presvlačenja.
- Strane kabine za presvlačenje - od vodootpornog platna.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atest proizvođača.

11.2. PLAŽNI TUŠEVI

Plažni tuševi su objekti koji se postavljaju u službi korisnika kupališta.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Nepokretni privremeni objekat.

Površina:

- Maksimalna površina 4,0m².

Materijal:

- Montiraju se na vodo-propusnu platformu od neklizajućeg PVC materijala ili drveta.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atest proizvođača.

11.3. POKRETNNA TOALETNA KABINA

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat koji predstavlja samostalnu sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

A. Pokretna toaletna kabina

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekat.

Površina:

- Bruto površina jednog pokretnog toaleta je maksimalno 3 m².

Materijal:

- Kabine se izrađuju od PVC materijala.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atest proizvođača.

11.4. SPASILAČKA OSMATRAČNICA I SPASILAČKI PUNKT

Spasilačka osmatračnica i spasilački punkt su privremeni objekti namijenjeni za boravak spasilaca i smještanje spasilačke opreme.

Spasilačka osmatračnica je prostor namijenjen za dnevni boravak lica koja su zadužena da nadgledaju kupalište i kupaće.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

A. Spasilačka osmatračnica

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno-demontažni privremeni objekat.

Površina:

- Površina spasilačke osmatračnice u osnovije maksimalno 4 m².

Materijal:

- Trajni: drvene ili čelične konstrukcije, obložen panelima ili drvetom.

Prostor za sjedjenje:

- Visoko pozicioniran u odnosu na podlogu - na visini 2-2,5 m.

Oblikovanje:

- Izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atest proizvođača.

12. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA POTREBE UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM

12.1. KULA OSMATRAČNICA

Kula osmatračnica je prostor namijenjen za posmatranje ptica u okviru zaštićenog područja.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

- Maksimalna površina objekta 4m².

Materijali:

- Trajni materijali: drvena konstrukcija odnosno čelična konstrukcija obložena drvetom.

Oblikovanje:

- Visokopozicioniran prostor u odnosu na podlogu;
- Izgledom i bojom mora biti usklađena sa prostorom ukojem se postavlja.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje.

12.2. DRVENA STAZA I PASARELA

Drvena staza odnosno pasarela je montažno-demontažni privremeni objekat za potrebe kretanja posjetilaca kroz zaštićeno područje.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo.

Dimenzionisanje:

- Širina drvene staze odnosno pasarele je najmanje 1,2 m.

Materijali:

- Drvena konstrukcija, ispuna i ograda.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat.

12.3. PLANINARSKI DOM

Planinarski dom je montažno-demontažni, odnosno nepokretni privremeni objekat namijenjen za potrebe smještaja planinara, službe spašavanja.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zona V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni nepokretni privremeni objekti.

Dimenzije objekta:

- Bruto površina objekta je do 100 m².

Spratnosti:

- Najviše dvije etaže (P+Pk).

Oblikovanje:

- Spoljašnjim izgledom i materijalizacijom uklopljena u prirodni ambijent u kojem se postavlja.

Instalacije:

- Ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač.
- Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Parkiranje:

- Može imati privremeno parkiralište sa najviše 5 parking mjesta.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

12.4. OBJEKAT ZA NADZORNIKE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

Objekat za nadzornike zaštićenog područja je montažno-demontažni, odnosno nepokretni privremeni objekat namjenjen za potrebe smještaja službe zaštite zaštićenog područja i neophodne opreme.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni nepokretni privremeni objekti.

Dimenzije objekta:

- Bruto površina objekta je do 60 m².

Spratnosti:

- Spratnost objekta je P.

Oblikovanje:

- Spoljašnjim izgledom i materijalizacijom uklopljena u prirodni ambijent u kojem se postavlja.

Instalacije:

- Ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač.
- Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Parkiranje:

- Može imati privremeno parkiralište sa najviše 2 parking mjesta.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

12.5. SKLADIŠTE ZA OPREMU

Skladište za opremu je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje zaštićenim područjem.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo.

Dimenzije objekta:

- Bruto površina objekta je do 30 m².

Spratnosti:

- Spratnost objekta je P.

Materijali:

- Izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo.

Oblikovanje:

- Spoljašnjim izgledom i materijalizacijom uklopljena u prirodni ambijent u kojem se postavlja.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat.

13. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA KOMUNALNE USLUGE I INFRASTRUKTURU

13.1. PRIVREMENO PARKIRALIŠTE

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način izrade:

- Na privremenom parkiralištu moraju se obezbijediti uslovi za nesmetano parkiranje vozila.
- Teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm;
- Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina
- Privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano.

Dimenzionisanje:

- Maksimalna površina 5.000 m² s tim da se na svakih 1.000 m² privremenog parkinga obezbijedi najmanje 100 m² ozelenjenih površina.

Drugi objekti:

- Montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) površine do 4m², kao i ulazna i izlazna rampa.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje;
- Revidovani glavni projekat za parkirališta sa više od 200 mjesta;
- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.2. MONTAŽNA PARKING GARAŽA

Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekat.

Dimenzionisanje:

- Maksimalna bruto građevinska površina 1500 m²
- Maksimalni indeks izgrađenosti 0,50.
- Minimalna površina ozelenjenih površina 20%.

Spratnost:

- Najviše dvije etaže (P+Pk ili P+1).

Materijali:

- Metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila.

Način izrade:

- Priključenje na javnu saobraćajnicu u skladu sa uslovima nadležnog organa;
- U montažnoj parking garaži moraju se obezbijediti uslovi za nesmetano parkiranje vozila.
- Teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm;
- Za potrebe montažne parking garaže može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina
- Privremena montažna parking garaža je uređena, ozelenjena, dobro osvijetljena i čuvana.

Drugi objekti:

- Montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) površine do 4m², kao i ulazna i izlazna rampa.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat;
- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.3. RUČNA BARIJERA ZA POJEDINAČNO PARKING MJESTO

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto su montažno-demontažna oprema koja se postavlja za zaštitu pojedinačnog rezervisanog parking mjesta.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II i III.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Na postojeću podlogu, tako da ne ometa komunikacije na saobraćajnici.

Dimenzionisanje:

- Širina do 0.6 visine do 0.7 m.

Materijali:

- Metalne cijevi odgovarajuće čvrstine, otporne na atmosferske uticaje.

Tehnička dokumentacija:

- Foto dokumentacija ili atest proizvođača.

13.4. OBJEKTI I PREDMETI NA STANICI JAVNOG GRADSKOG PREVOZA

Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza su montažno demontažni privremeni objekti namjenjeni zaštiti putnika od atmosferskih uticaja, informisanju putnika i trgovinskim uslugama.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Na postojeću ili novu podlogu, tako da se ne stvara arhitektonska barijera i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka.

Oblikovanje:

- Na stajalištu javnog gradskog prevoza može se postavljati tipska modularna nadstrešnica, a ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za postavljanje nadstrešnice, može se postavljati oznaka stajališta;
- Kiosk koji sa nadstrešnicom oblikovno i konstruktivno čini cjelinu, a ukoliko ne postoji mogućnost za takvo postavljanje (drvo, hidrant) kiosk se može postaviti odvojeno od nadstrešnice na jednaku udaljenost od ivice trotoara.

Materijali za nadstrešnicu:

- konstrukcija od inoks profila,
- bočne strane od sigurnosnog stakla ili kombinovane sa City light-om,
- krovni elementi zakrivljeni, ili izvedeni u nagibu i izrađeni od akrilata.

Opremu nadstrešnice:

- naziv stajališta, oznaka autobuske linije, šema gradskih linija, klupa, korpa za otpatke i u zavisnosti od raspoloživog prostora, City-light.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat ili idejno rješenje.

13.5. MONTAŽNI OBJEKAT ZA SERVISIRANJE ILI PRANJE VOZILA

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila je montažno-demontažni privremeni objekat za pranje i čišćenje, obavljanje tehničkog pregleda odnosno servis vozila svih tipova.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti.

Dimenzionisanje:

- Bruto površina montažnog objekta zavisi od potrebe za efikasnim odvijanjem predviđene djelatnosti, što podrazumeva dovoljan prostor za smještanje vozila, kao i nesmetanu komunikaciju osoblja koje pruža usluge pranja i čišćenja.

Materijali:

- Noseća konstrukcija čelični profili;
- Krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima;
- Zidna ispuna su montažni sendvič paneli;
- Ako je objekat formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije poda izvodi prema tehničkoj dokumentaciji.

Instalacije:

- Priključuje se na vodovodne instalacije;

- Priključuje se na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem;
- Tehnološke vode i vode sa radnih površina se prikupljaju i tretiraju na separatoru masti i ulja;
- Priključenje na elektro instalacije.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat.

13.6. TANK ZA VODU

Tank za vodu je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji služi za snabdijevanje vodom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Postavlja se na postojeću podlogu ili ukopavanjem u tlo.

Materijali:

- Izvodi se od plastičnih materijala.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atesti proizvođača.

13.7. BIOPREČIŠĆIVAČ

Bioprečišćivač je privremeni objekat koji služi za tretman otpadnih voda i koji može biti izveden kaotipski uređaj ili kao biljni sistem.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Tipski uređaj sepostavlja ukopavanjem u tlo;

- Biljni sistem - postavljanjem vodonepropusnih folija ispunjenih supstratom, u kojima se sade močvarne biljke, u ravni terena ili ukopavanjem u tlo.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atesti proizvođača.

13.8. MOBILNO POSTOJENJE ZA SKLADIŠTENJE, DOPREMANJE I OPREMANJE GORIVA

Mobilno postojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva služi za skladištenje za sopstvene potrebe (industrija, rudarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, gradilišta), obuhvata skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva bez mogućnosti prodaje za potrebe snabdijevanja prevoznih sredstava gorivom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti.

Struktura mobilnog postojenja:

- Rezervoar kapaciteta do 25 m³;
- Agregata za istakanje i
- Krovišta i tankvane (prihvatne posude).

Posebni uslovi:

- Mobilno postojenje mora da ispunjava sigurnosne i tehničke uslove za postavljanje pri korišćenju isključivo za zapaljive tečnosti sa minimalnom tačkom paljenja 55 2/3C, kao i mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa posebnim propisima.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat.

13.9. FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA

Fiksna radiokomunikaciona stanica je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže. Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV, V i VI.
- U slučaju potreba tržišta, odnosno unapređenja usluge operatera fiksne i mobilne telefonije i interneta, ostavlja se mogućnost za predviđanje dodatnih lokacija na mjestima gdje se ne ometa nesmetano funkcionisanje, a koji nijesu predviđeni u grafičkom duijelu Programa.

Načinu pričvršćenja za tlo:

- nepokretni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- u zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretne lokacije

Materijali i oprema:

- predajna i/ili prijemna radiostanica i druga radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablovi za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.
- antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo, ili drugi objekat čvrste gradnje, odgovarajućim temeljima ili ankerima, ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat, tipski projekat, atest proizvođača;
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.10. SPOLJAŠNJI (OUTDOOR) KABINET ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA

Spoljašnji (outdoor) kabinet je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televiziji).

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV, V i VI.
- U slučaju potreba tržišta, odnosno unapređenja usluge operatera fiksne i mobilne telefonije i interneta, ostavlja se mogućnost za predviđanje dodatnih lokacija na mjestima gdje se ne ometa nesmetano funkcionisanje, a koji nijesu predviđeni u grafičkom duijelu Programa.

Namjena objekta:

- Elektronska komunikaciona infrastruktura;

Funkcija objekta:

- Za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Načinu pričvršćenja za tlo:

- Nepokretni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

- U zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretne lokacije

Materijali i oprema:

- Betonsko postolje površine 3 m² - 4 m² sa pratećim uzemljenjem i razvodnim ormarom,
- Kabinet od metalne šasije, u kojem se nalazi prostor za mrežni dio opreme (pasiva i aktiva), ispravljači, baterije, opciono klima jedinica, kao i sva druga potrebna oprema (uvodnice, osigurači),
- Povezivanje na telekomunikacionu mrežu putem optike ili preko radio-relejnog linka,
- Za povezivanje preko radio-relejnog linka moguće je postaviti armirani betonski stub na kojem se montira radio-relejni link.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat, tipski projekat, atest proizvođača
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje sevrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14)..

13.11. VAZDUŠNI VOD ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA

Vazdušni vod je montažno-demontažni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže se postavljaju vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar).

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.

- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Namjena objekta:

- elektronska komunikaciona infrastruktura;

Funkcija:

- za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Načinu pričvršćenja za tlo:

- montažno - demontažni privremeni objekat
- na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže

Materijali i oprema:

- vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar).

Tehnička dokumentacija:

- atesti proizvođača

13.12. MJERNO MJESTO - STANICA

Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekat.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rešenje ili revidovani glavni projekat.

13.13. POKRETNA TOALETNA KABINA I MOBILNI SANITARNI BLOK

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat koji predstavlja samostalnu sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanizacionu mrežu i koji se postavlja na javnu površinu ili u okviru zaštićenog područja, za potrebe posjetilaca.

Pokretna toaletna kabina se postavlja za potrebe gradilišta, privremenih kampova, kulturno-umjetničkih manifestacija, skupova, koncerata, nakon čega se uklanjaju.

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Sanitarni objekat je nepokretni privremeni objekat koji je izgrađen od trajnih materijala i koji se gradi izvan pješanog dijela kupališta.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

A. Pokretna toaletna kabina

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekat.

Površina:

- Bruto površina jednog pokretnog toaleta je maksimalno 3 m².

Materijal:

- Kabine se izrađuju od PVC materijala.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atest proizvođača.

B. Mobilni sanitarni blok, odnosno sanitarni objekat

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV i V.

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekat.

Površina:

- Maksimalna bruto površina sanitarnog bloka iznosi 24 m².

Materijali:

- Proizveden od lakih kvalitetnih materijala, od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo);
- Može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima;
- Izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Instalacije:

- Priključuje se na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.
- Priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka sanitarni blok se snabdijeva tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat, atest proizvođača.

13.14. OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA

Objekat kontejnerskog tipa je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se postavlja za administrativne potrebe (na graničnim prelazima).

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekat;
- Može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Površina:

- Maksimalna bruto površina iznosi 50 m².

Podloga:

- Aasfalt, beton, kamene ploče, drvo.

Materijali:

- od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, sa podnom i zidnom oblogom od sendvič panela.

Instalacije:

- Priključuje se na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.
- Priključuje se na vodovodne instalacije.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat, tipski projekat, atest proizvođača.

13.15. PRIVREMENO SLETIŠTE ZA HELIKOPTERE

Privremeno sletište za helikoptere je otvorena površina u funkciji privremenog objekta kružnog oblika, namjenjena za slijetanje, uzlijetanje i parkiranje helikoptera.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

- Prečnik kružne površine privremenog sletišta za helikoptere je veći ili jednak dva prečnika glavnog rotora helikoptera;
- U centralnom dijelu privremenog sletišta za helikoptere je platforma veličine 10x15 m na koju helikopter pristaje i koja se obavezno označava oznakom H u sredini.

Posebni uslovi

- Udaljenost između dva susjedna sletišta mora biti najmanje 50m, nagib zemljišta na sletištima ne smije biti veći od 5°C, a podloga sletišta mora biti čvrsta, bez prepreka u okolini, a rastinje mora biti niže od visine repnog rotora.

Podloga:

- Podloga sletišta za helikoptere može biti vještačka (od betona, asfalta, čelika) ili prirodna (travnata, zemljana ili vodena površina, ugaženi snijeg).

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rešenje.

13.16. PRIVREMENA TRAFOSTANICA NAPONSKOG NIVOVA OD 10 KV

Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV je objekat koji služi za prenos i distribuciju električne energije.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone II, III, IV, V i VI.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način postavljanja:

- Montažno demontažni tipski objekat.

Podloga:

- Pripremljena i uređena.

Posebni uslovi:

- Postrojenja u trafostanicama - prema redu snaga energetskih transformatora, odgovarajućeg napona i strukture koja služe za uklapanja i zaštitu transformatora, razvod i mjerenje energije

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat;

13.17. RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta namjenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

- Usaglašeno sa prostornim uslovima i količinom komunalnog otpada;
- Visina prilagođena funkcionalnim zahtjevima tehnološkog procesa.

Materijali:

- Lakomontažni i industrijski proizvedeni metalni ili drugi konstruktivni elementi.

Podloga:

- Podloga mora biti vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada.

Posebni uslovi:

- Reciklažno dvorište organizuje se na način kojim se onemogućava, odnosno sprečava rasipanje i razlijevanje otpada;
- Reciklažno dvorište mora biti ograđeno na način koji sprečava ulaz životinja, dijelom natkrivenoi organizovano na način da se umanje negativni uticaji na okolno područje;
- Reciklažno dvorište mora imati jasno odvojeno skladištenje otpada po svojstvu, vrsti i agregatnomstanju, uz obavezno razdvajanje opasnog otpada;
- Reciklažno dvorište mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima;

- Saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a onutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, kao i prostor za parkiranje vozila.

Drugi objekti:

- Montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat;
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.18. TRANSFER (PRETOVARNA) STANICA

Transfer (pretovarna) stanica je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na koji se otpad doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za obradu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

- Zavisno od prostornih uslova, dostupnosti lokacije i količine komunalnog otpada.

Podloga:

- Vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada.

Posebni uslovi:

- Transfer (pretovarna) stanica organizuje se na način kojim se onemogućava rasipanje i razlijevanje otpada;
- Transfer (pretovarna) stanica mora biti ograđena na način koji spriječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje negativni uticaji na okolno područje;
- Transfer (pretovarna) stanica mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima;
- Saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a unutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, kao i prostor za parkiranje vozila.

Drugi objekti:

- Montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat;
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.19. PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA

Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kojem se vrši skladištenje otpada.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

- Zavisno od prostornih uslova, dostupnosti lokacije i količine komunalnog otpada.

Podloga:

- Vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada.

Posebni uslovi:

- Privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjeđivanja za privremeno skladištenje.
- Privremeno skladište se organizuje na način kojim se onemogućava rasipanje i razlijevanje otpada;
- Privremeno skladište stanica mora biti ograđena na način koji spriječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje negativni uticaji na okolno područje;
- Privremeno skladište mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima;
- Saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a unutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, kao i prostor za parkiranje vozila.

Drugi objekti:

- Montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat;
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.20. MOBILNO POSTROJENJE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je postrojenje za preuzimanje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i druge operacije obrade otpada uključujući sanaciju zagađenelokacije, kada se po pravilu postavlja na lokaciji na kojoj otpad nastaje, odnosno na lokaciji proizvođača otpada.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekat.

Tehnička dokumentacija:

- Atesti proizvođača.

13.21. SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE (KUĆNE LJUBIMCE)

Sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce) je prostor sa objektima u kojima se privremeno ilitrajno smještaju pronađene (napuštene i izgubljene) životinje.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekat

Dimenzije:

- Minimalna površina koja je neophodna za organizaciju sadržaja kompleksa skloništa za napuštene životinje iznosi 5.000 m² za 100 pasa;
- Gabariti objekata u okviru skloništa za napuštene životinje su prilagođeni načinu korišćenja, odnosno broju korisnika prostora pri čemu minimalna površina individualnih bokseva za smeštaj pasa iznosi 3m², a za smeštaj kučke sa kućicama 6m²;
- Upravna zgrada sa sadržajima za pružanje medicinske zaštite nezbrinutih životinja je gabarita prilagođenih broju zaposlenih i sadržaja neophodnih za funkcionisanje kompleksa.

Materijali:

- Svi objekti u okviru skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce) su montažni, izgrađeni na betonskim temeljima, pokriveni lakim krovnim pokrivačem ili nekim drugim u skladu sa tehničkim karakteristikama objekta.

Infrastruktura:

- Sklonište za napuštene životinje ima mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom nakanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu, kao i lokaciju u okviru kompleksa zapokopavanje uginulih životinja;

Posebni uslovi:

- Sklonište za napuštene životinje mora biti ograđeno na način koji sprječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje uticaji na okolno područje.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat.

13.22. OBJEKTI ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom su objekti namijenjeni za savladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Na objekte za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom primjenjuje se propis kojim se uređuje prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone I, II, III, IV, V i VI.

Način pričvršćivanja za tlo:

- Nepokretni i montažno demontažni privremeni objekat.

Tip objekta:

- rampa, stepenište, lift, vertikalno – podizna platforma i koso podizna sklopna platforma.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovan glavni projekat, idejno rešenje, atesti proizvođača.

13.23. STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

Stanica za punjenje električnih vozila je uređaj namijenjen za punjenje vozila na električni pogon na otvorenom prostoru.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V93.

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti.

Postavljanje:

- Uređaj za punjenje se postavlja kao samostojeći objekat.

Posebni uslovi:

- Uz uređaj je obavezna otvorena površina na postojećoj podlozi koja je prilagođena parkiranju vozila dimenzija 2,5 x 5 m.

Tehnička dokumentacija:

- Atest proizvođača.

14. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA EKSPLOATACIJU PRIRODNIH SIROVINA, SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU

14.1. BETONJERKA NA GRADILIŠTU

Betonjerka na gradilištu je privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji se postavlja u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno - demontažni privremeni objekat.

Dimenzije:

- Minimalna površina gradilišta 1000m².

Tehnička dokumentacija:

- Atesti proizvođača
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

14.2. PRIVREMENA ASFALTNA BAZA

Privremena asfaltna baza je montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) za proizvodnju asfalta koji se namjenski postavlja za potrebe proizvodnje asfalta prilikom izgradnje saobraćajnih površina.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno - demontažni privremeni objekat.

Dimenzije:

- Minimalna površina lokacije 3000m².

Tehnička dokumentacija:

- Atesti proizvođača
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.3. MONTAŽNA HALA I HANGAR

Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namijenjen za razne vrste skladištenja, privrednih i proizvodnih aktivnosti, servisa i usluga.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekat;
- Nepokretni privremeni objekat.

Dimenzije:

- Minimalna površina koja je neophodna za montažnu halu odnosno hangar iznosi 1000 m²;
- Maksimalni indeks zauzetosti lokacije montažne hale odnosno hangara je 0.3.
- Maksimalna spratnost objekta P.
- Maksimalna visina prizemlja, odnosno korisna visina privremenog objekta iznosi 4.50m.
- Rastojanje novog slobodnostojećeg objekta od bočne granice parcele iznosi minimum $\frac{1}{4}$ visine objekta, a od zadnje granice parcele najmanje $\frac{1}{3}$ visine objekta, odnosno minimum 2.00m. Ovo rastojanje može biti i manje uz saglasnost vlasnika susjednih katastraskih parcela.
- Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definiše se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.
- Obavezno je ozelenjavanje lokacije 30%
- Lokacija mora imati obezbjeđen prilaz sa javnog puta.
- U okviru lokacije mora se predvidjeti dovoljan broj parking mjesta.
- Napomena: Za sve objekte koji se nalaze u zaštićenom, potencijalno zaštićenom području kao i za objekte koji zbog svojih karakteristika (načina izgradnje, vrste, veličina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu da oštete ili imaju uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenih područja, neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području.

Materijali:

- Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela;
- Hala odnosno hangar kao nepokretni privremeni objekat može imati armirano betonske elemente;
- Montažna hala odnosno hangar koji se postavlja na prostoru zaštićenog područja izrađuje se od drveta.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

14.4. SILOS

Silos je tipski nepokretni privremeni objekat sa opremom i instalacijama namjenjen za skladištenje zrnastih i praškastih sirovina. Silos se sastoji od silosne ćelije, mašinske kuće i prijemnih bunkera.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Nepokretni privremeni objekat.

Dimenzije:

- U skladu sa prostornim uslovima;
- U skladu sa nosivošću zemljišta na kojise silos postavlja.

Materijali:

- Silosna ćelija može biti armirano-betonske ili čelične konstrukcije;
- Mašinska kuća je višeeetažni toranj koji se, po pravilu, izrađuje od armiranog betona i u kome su smješteni: oprema za čišćenje, protočne vage, bunker, elevatori, cjevovodi, komandna tabla i ostala tehnološka mjerna i elektronska oprema.

Drugi objekat

- Prijemni bunker može biti smješten neposredno uz silos ili mašinsku kuću, a kod silosa velikih kapaciteta prijemni bunker čini poseban građevinski dio povezan transporterima sa opremom u mašinskoj kući.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat.

14.5. UZGAJALIŠTE RIBA

Uzgajalište riba je objekat koji može biti plutajući (kavezi) ili nepokretni (bazeni), a namijenjen je uzgajanju ribe. Uzgajalište riba može biti tipski objekat koji sadrži platforme sa mrežama raznih oblika i veličina, hranilice i kaveze.

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Kavezi kao montažno - demontažni privremeni objekat;
- Bazeni kao nepokretni privremeni objekat.

Tehnička dokumentacija:

- Tipski projekat ili idejno rešenje.
- Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

14.6. RIBARSKA KUĆICA

Ribarska kućica je montažno-demontažni privremeni objekat koji služi za odlaganje ribolovačke opreme i koji se po pravilu postavlja u blizini uzgajališta riba.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekat.

Dimenzije:

- Maksimalna bruto građevinska površina ribarske kućice iznosi 35m².

Materijali:

- Ribarska kućica je drvena kuća koja se može postaviti na postojećoj podlozi ili, u slučaju da sepostavlja na vodenoj ili plavnoj površini, na drvenim šipovima.

Tehnička dokumentacija:

- Revidovani glavni projekat.

14.7. PČELINJAK

Pčelinjak je prostor na kojem se smještaju košnice sa pčelama, a površina pčelinjaka određuje se na osnovu broja košnica.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Pokretni privremeni objekti;

Površina:

- Prilagođena broju košnica.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje.

15. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA VODENI SAOBRAĆAJ

15.1. PONTON

Ponton je plutajući privremeni objekat za namjenu kretanje osoba i prevoz stvari.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

- U okviru zone III, IV i V.
- Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

- Montažno demontažni privremeni objekti;
- Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili sesprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima.

Materijali:

- Konstrukcija od pocinkovanih čeličnih profila, od plovaka napravljenih od polietilena visoke gustine, betona ispunjenih hidrofobnom masom ili od drveta;
- Gazne površine od drveta, kompozitnog drveta, polietilena ili drugih materijala adekvatno namjeni.

Tehnička dokumentacija:

- Idejno rješenje.

D. SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODE, ŽIVOTNE SREDINE I KULTURNIH DOBARA

16. SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

16.1. Stanje prirode i životne sredine

Područje opštine Nikšić obuhvata skoro 1/4 ukupnog prostora Crne Gore gdje se ispoljavaju razni klimatski uticaji, raznovrsnost geološke podloge, razni tipovi zemljišta, raznovrstan reljef, antropogeni uticaji itd, što je uslovalo nastanak raznovrsnih staništa, a s tim u vezi i raznovrsne flore i faune i životnih zajednica (biocenoza) u stalnoj interakciji sa svojim staništem.

Na ovom prostoru je zastupljeno više od 2000 biljnih vrsta što predstavlja izuzetan prirodni resurs. Neke vrste su široko rasprostranjene na ovom prostoru, kao što su: bjelograbić, makljen, crni jasen, hrast medunac, drijen, glog, trnjina i mnoge druge vrste, koje grade najniži pojas listopadnih šuma ovog područja. Iznad ovog pojasa česte su vrste: crni grab, hrast cer, javor gluvač, lijeska, srebrolišna lipa, itd. Na ovaj pojas visinski se nastavlja pojas bukovih šuma u čijem sastavu su najčešće ove vrste: mezijska bukva, gorski javor, javor mliječ, gorski jasen, gorski brijest itd. Od četinarskih vrsta na ovom području zastupljene su: jela koja gradi mješovite bukovo-jelove šume, zatim crni bor, smrča, bor munika i druge.

Na ovom prostoru konstatovan je veliki broj endemičnih, reliktnih i rijetkih vrsta biljaka koje su od posebnog značaja. Neke od tih vrsta su od međunarodnog značaja, kao što su npr: Nojmajerova krčagovina-Orjen, Bijela gora; dalmatinski vrisić-Orjen, Osječenica kod Grahova; čekinjuša na Vojniku; orjenska hudika - Orjen, Bijela gora, Štitovo, Njegoš; Knapov karanfil- okolina Grahova; balkanska dioskoreja-Trebjesa i uža okolina Nikšića; Horvatov vrisak- Orjen; dalmatinski zumbulčić-Trebjesa; Litardierov procjepak-Trebjesa; crvena naglavica- Orjen; vranjak-Orjen; pčelica-Trebjesa; vimenjak-Orjen; hederolisna ciklama-Trebjesa; prijatna kandilka- Orjen, Bijela gora; orjenska krkavina-Orjen, Bijela gora; Trebjesa, bosanski skrupnik- Orjen, Bijela gora; i druge vrste. Sve ove biljke su zakonom zaštićene, a vrste sa oznakom * zaštićene su i CITES konvencijom.

Od endemičnih vrsta na ovom prostoru zastupljene su još: ljiljan Katanijeve- Orjen, Bijela gora; Formanekova kozokrvina- Njegoš, Vojnik, Štitovo; ljepeljiva kozokrvina-Orjen, Bijela gora; Baldačijeva mišjakinjica-samo na Trebjesi; rascijepani kukurijek-Trebjesa; Huterova lastavina-Orjen, Bijela gora, Trebjesa; modro lasinje-Orjen, Bijela gora; zvjezdica srčanica-Trebjesa; hrvatski vrisić-Osječenica kod Grahova; Arduinov dubača-Trebjesa; listićasti timijan-Osječenica kod Grahova, Trubjela iznad jezera Slano; uskolisno zvonice- Trebjesa; nježna kockavica-Stubica, Studenačke glavice; Grizebahov tulipan-okolina Grahova; Peterov kozlac-Trebjesa; zanovijet-Stubica, Bogetić; bor munika-Orjen Bijela gora, Štitovo, Prekornica; Pančićev prelazni makljen-Broćanac, Timor kod Grahova; javor gluvač- masovan na prostoru od Vilusa do Grahova; planinski javor-Njegoš, Golija, Vojnik, između Prekornice i Maganika; i druge vrste. Sve ove biljne vrste su takođe zakonom zaštićene.

Tercijerno-reliktne vrste su: orah, božikovina, makedonski hrast, klokočika, Pančićev prelazni makljen, planinski javor, javor gluvač, bor munika, crni grab, tisa, medvjeda lijeska i druge.

Rijetke vrste na ovom prostoru su: tisa, medvjeda lijeska, Pančićev prelazni makljen, pasja lijeska, orjenska krkavina, božikovina, makedonski hrast, Peterov kozlac, listićasti timijan, hrvatski vrisić, zvjezdica srčanica, orjenska hudika, nježna kockavica, Baldačijeva mišjakinjica, Knapov karanfil, Horvatov vrisak, Grizebahov tulipan, dalmatinski zumbulčić, Litardierov procjepak, pčelica, hederolisna ciklama, ljepljiva kozokrvina, prijatna kandilka i druge. Sve ove vrste su zakonom zaštićene.

Na ovom prostoru zastupljen je i veliki broj ljekovitih vrsta biljaka što daje dobru osnovu za razvoj farmaceutske industrije. Takve biljke su: velebilje, vranilova trava, crveni glog, divizma, digitalis vunasti, primorska žalfija, ivanjsko cvijeće, kantarion, kleka, pasja lijeska- rijetka; lincura- rijetka i zakonom zaštićena vrsta; majkina dušica, maslačak, mrazovac, odoljen, pelin, dubačac, rastavić, rusomača, hajdučka trava i druge.

Veliki broj medonosnih vrsta biljaka zastupljen je na ovom prostoru, što daje dobre mogućnosti za širi razvoj pčelarstva. Neke od najmedonosnijih vrsta su: primorska žalfija, zanovijet, sve vrste lipa, bagrem, maslačak, majkina dušica, vranilova trava, lijeska, sve vrste vrba javor, mliječ, divlja ruža, kupina, malina, žuta mrtva kopriva, bijela mrtva kopriva, razne vrste djetelina, metvice, čistaci i mnoge druge vrste.

Mnoge vrste na ovom području se koriste i cijenjene su zbog svojih biološki visoko vrijednih plodova. Takve vrste su: divlja ruža široko rasprostranjena, borovnica, šumska jagoda šire rasprostranjena, malina šire rasprostranjena, kupina šire rasprostranjena, lijeska manje zastupljena, divlja jabuka rijetka, rušvica (*Amelanchier ovalis*) rijetka, nar manje zastupljena, drijen masovno zastupljen, crna zova šire zastupljena, i druge vrste.

Na ovom prostoru egzistiraju sljedeći tipovi vegetacije:

Vegetacija lišćarskih listopadnih šuma (a. Kserotermne lišćarsko-listopadne hrastove i grabove šume - red *Quercetalia pubescentis* Br.-Bl. 1932; b. Kserotermne lišćarsko-listopadne šume bjelograbića i crnog graba - red *Ostryo-Carpinetalia orientalis* Lak. et al. 1982; c. Bukove šume - red *Fagetalia sylvaticae*; i d. Žbunasta vegetacija sa trnjinom - red *Prunetalia spinosae* R. Tx. 1952);

Vegetacija poplavnih šuma i šikara vrba, topola, vresina i tamarisa (Klasa *Salicetea purpureae* Moor 58.);

Vegetacija borovih šuma i šikara (Klasa *Erico-Pinetea* Ht. 1959);

Vegetacija tamnih četinarskih šuma i šikara (Klasa *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 39);

Vegetacija higrofilnih šuma i šikara crne johe i šikara barske vrbe (Klasa Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43).

Vegetacija planinskih pašnjaka i goleti - Kao prirodni pojas vegetacije, visokoplaninski pašnjaci i goleti nalaze se iznad šumske zone, tj. najčešće iznad 1700 metara nadmorske visine. Međutim, usljed antropogenih faktora, a u prvom redu zbog paljenja i sječe šuma, došlo je na planinama do stvaranja pašnjačkih i livadskih površina i na nižim visinama, tj. već od 1300 m. Takve površine su u prvom redu visoke zaravni: Lukavica, Krnovo, Konjsko, Gornje Vučje i druge a karakterišu se značajnim bogatstvom raznovrsne planinske vaskularne flore sa velikim brojem endemičnih, reliktnih i rijetkih vrsta koje su od posebnog značaja.

Vegetacija i reljefno-klimatski faktori - U zavisnosti od geografskog položaja i geološke građe, izrazito krške predjele opštine Nikšić karakteriše nekoliko markantnih pojasa (zona), obilježenih prvenstveno međuuticajima reljefa, podneblja i samoniklog šumskog i ostalog vegetacijskog pokrova.

Životinjski svijet opštine Nikšić je raznovrstan u skladu sa složenošću ostalih prirodnih elemenata. Može se predstaviti po prirodnim cjelinama-ekosistemima:

Fauna visokih planina razvijena je na Prekornici, Maganiku, Velikom i Malom Žurimu, Borovnik, Vojniku, Goliji, Njogošu, Bijeloj Gori i Orjenu. Vrhovi ovih planina su tipični visokoplaninski kamenjari, i u nedavnoj prošlosti oni su bili naseljeni najcijenjenijom krupnom planinskom divljači - divokozom. Krda divokoza su postojala na Njogošu, Goliji, Maganiku. Ova plemenita divljač je izlovljena posljednjih 30 godina. Zabranom lova je moguć njen povratak iz NP Durmitor. U visokim planinama srijeće se i vuk iako on pripada fauni nižih predjela. Može se sresti i divlja mačka. Visoki planinski masivi se odlikuju bogatstvom faune insekata i ptica. Najmarkantniji pripadnik ptica je suri orao, jedan od najvećih i najljepših orlova. Nekada je tu živio i bjeloglavi sup. Najrasprostranjenija ptica grabljivica visoko planinske zone je soko ili obična vjetruška. Susrijeće se i puzgavac i galcijalni relikti planinski popić i sniježna zeba, tamo gdje se snijeg najviše zadržava.

Fauna visokih površi travnatih predjela Lukavice, Krnova, Gornjeg i Donjeg Vučja, Konjskog, Bojovića bara i Bojovića luka karakteriše veliki broj ptica pjevačica među kojima su najbrojnije Bjelka, Trepeljika, Planinska crvenorepka, Bjela i planinska pliska. Na površima i prisojnim stranama javlja se jarebica i kamenjarka. Od sisara je prisutan zec i lisica, koja se razmnožila osobito u nižim krajevima oko naselja pa predstavlja opasnost. U planinskim krajevima i na površima rasprostranjen je i planinski gušter kao i zmija šarka.

Fauna šumske zone se prostire od planinskih površi do polja u kršu i najnižih djelova opštine Nikšić. Raznovrsnost šuma od četinara do bijelog graba i mediteranskih šibljaka uslovalo je prisustvo raznovrsnih životinja. U najvišim četinarskim šumama od ptica se susrijeće tetreb i Lještarka a od sisara se javlja Srna

kao i divlja svinja najprivlačnija divljač za lovce. U toku zime mogu se vidjeti divlje svinje koje se spuštaju oko rijeka i vještačkih jezera. Prostori šuma su bogati grabljivicama: crni medvjed, vuk, lisica, kuna i jazavac. Veliko je bogatstvo i raznovrsnim pticama: djetlići-šareni i srednji, sjenica, šumski zviždak, drozd imelaš, drozd pjevač, slavuj i dr. Prisutan je veliki broj žaba: mrka, krastača, a u najnižim djelovima se srijeće na prostoru Pješivaca kornjača. U podnožju Vojnika živi endemska zelena žaba. U šumama krša prisutan je i krški gušter kao i drugi gušteri. Na Ostroškim gredama postoji rijetka vrsta ljuskavog guštera, a u šumama reliktnog bora munike u okolini Krsca mosorski gušter. U nižim djelovima uz zmiju šarku je sve prisutniji i poskok a pored rijeka i jezera rasprostranjena je barska i riječna bjelouška. Fauna insekata u šumama je zastupljena između ostalog i zaštićenim vrstama kao što su šumski mrav, jelenak, nosorožac, leptiri lastin rep, jedarce, Apolonov leptir i sl. Ugroženim vrstama pripadaju više vrsta skakavaca.

U prelaznim zonama planinskih šuma i dolina više nego na površima je rasprostranjena srna. Na prostoru srednjih nadmorskih visina do najnižih djelova rasprostranjen je zec.

Na visokim planinama rasprostranjeni su vuk i lisica, kuna zlatka i kuna bjelka kao i hermelin, jazavac je rasprostranjen u jugozapadnim djelovima opštine a vidra je nastanjena u blizini svih slatkih voda. Prisutni su i sitni sisari rovčica, slijepa krtica, mali potkovičar, šišmiš, šumski puh itd.

Fauna voda nije dovoljno izučena. Zooplankton vještačkih jezera čine grupe Rotatoria, Cladocera, Copepoda i Protozoa. U fauni dna dominiraju predstavnici grupa: Chironomidae, Oligochaeta i Isopoda. U vodama Grahovskog kraja (Velika Osječenica, Četkova kamenica, Rutešića vode, Kovačevića lokva, Kešeljev Bovan) i u izvorištu Gornjeg Morakova, je utvrđeno postojanje endemičkog mrmoljka. Osnovu faunističkog sastava vodotoka čine makrozoobentosa: Chiromomidae, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Oligochaeta, Sumilidae i Isopoda. Strukturu zajednica fitoplanktona čine predstavnici: Bacillariophyta, Dynophyta, Chlorophyta, Cyanophyta. Fauna riba u rijekama i vještačkim jezerima je predstavljena kroz: potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka. U donjoj Zeti živi endemska mekousna pastrmka, bijeli klen, lola, srebrni karaš. U svim rijekama rasprostranjena je i gaovica. U fauni voda Nikšićkog polja značajan je i plementiti rak.

U raznovrsnoj i relativno očuvanoj prirodi Opštine Nikšić registrovano je postojanje preko 130 vrsta ptica. Vještačka jezera predstavljaju zimovališta velikog broja ptica selica a u pojedinim periodima je utvrđeno prisustvo preko 30 000 ptica na jezerima u Nikšićkom polju. Najbrojnije su: patka gluvara, ćubasta plovka, crnovrati gnjurac, riječni galeb, baljoška, morski gnjurac. Ptice su raširene i po ostalim močvarnim djelovima i po livadama Nikšićkog polja, Donje Zete, Grahovskog polja, gdje se mogu vidjeti crvenonoga prutka, poljka, pjevačice, poljska ševa, bijela i žuta pliska,

crvendać i druge. U kraškim poljima i oko Glave Zete raširena je poljska jarebica i prepelica.

Na području opštine Nikšić zastupljena su tri zaštićena objekta prirode:

1. Botanička bašta (Arboretum) porodice Kovačević u Grahovu – Spomenik prirode,
2. Trebjesa – Posebni prirodni predio.
3. Estavela Gornjepoljski vir - Spomenik prirode "Gornjepoljski vir".

Botanička bašta (Arboretum) porodice Kovačević u Grahovu je prvi zaštićeni prirodni objekat na teritoriji opštine Nikšić. Stavljene su pod zaštitu Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode br. 01-574 od 22. 05. 2000.g. kao zaštićeni objekat prirode od interesa za Republiku, i to kao spomenik prirode. Na relativno malom prostoru (oko 1 ha), egzistira nesvakidašnji botanički fond, predstavljen sa oko 127 vrsta drveća, žbunja i povijuša, uključujući i njihove niže sistematske kategorije. Od tog broja, četinari su zastupljeni sa 62 vrste a lišćari sa 65. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta, oko 33 su autohtone a 94 alohtone vrste, što je posebna vrijednost Arboretuma, kao i činjenica da su prisutne pojedine egzotične vrste drveća koje do sada nijesu zabilježene u Crnoj Gori ili su konstatovane sa malim brojem primjeraka.

Trebjesa – Posebni prirodni predio. Na inicijativu Službe zaštite životne sredine Opštine Nikšić (2000.g.) pokrenut je naučno istraživački rad na ovom prostoru i na osnovu terenskih istraživanja, prikupljenih podataka i dokumentacije od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode sačinjen je stručni nalaz o prirodnim i kulturnim vrijednostima brda Trebjesa. Zbog svojih prirodnih karakteristika, velikog naučnog značaja, estetske, pejzažne i kulturno-istorijske odnosno etnografske vrijednosti, Trebjesa je odlukom SO Nikšić od 27.12. 2000. godine (Sl. list RCG – opštinski propisi br. 1/01, 6/01) stavljena pod zaštitu kao Posebni prirodni predio. Shodno članu 42. stav 2. Zakona o zaštiti prirode (Sl. List RCG, br. 36/77, 2/89) izvršen je upis u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru na osnovu Rješenja br. 01- 421 od 19. 04. 2001. godine. Takođe, zahvaljujući svojoj izuzetno bogatoj flori, Trebjesa se našla na listi potencijalnih IPA (važna biljna staništa) područja. Ovaj program će poslužiti kao model u primjeni direktiva EU koje uređuju zaštitu prirode.

Estavela Gornjepoljski vir je zaštićeno prirodno dobro - (Spomenik prirode "Gornjepoljski vir"). Ovaj specifični hidrografski lokalitet, je najpoznatija i najveća estavela u Crnoj Gori i Dinaridima, koja ima veliku naučnu, edukativnu i turističku vrijednost, uživa posebnu zaštitu. Gornjepoljski vir je oblika vrtače, prečnika 100 m, a u dnu se sužava u jamu. Najveća do sada izmjerena dubina iznosi 95m. Najniže zabilježeni nivo u viru je 34 m od vrha depresije. Odluku o proglašenju Gornjepoljskog vira za Spomenik prirode donijela je SO Nikšić, na sjednici održanoj

27.06.2014.g. (Sl.list CG - Opštinski propisi, br. 20/14 od 9.07.2014.g.). Ukupna površina zaštićenog Spomenika prirode "Gornjepoljski vir" iznosi 2,21 ha.

U skladu sa uslovima i smjernicama za zaštitu prirode programom su planirani privremeni objekti koji se mogu realizovati, poštujući:

I) opste uslove, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u odgovarajućim: (1) propisima: Zakon o životnoj sredini, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i dr), (2) prostorno-planskim dokumentima višeg reda - Prostornim planom Crne Gore (2008), Prostorno urbanističkim planom opštine Nikšić (2015), sektorskim politikama, strategijama, programima i planovima u kojima su utvrđeni uslovi, zabrane i ograničenja vezani za zonu zahvata predmetnih planova (Nacionalnom strategijom održivog razvoja (2016), (3) Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016 - 2020, kao i lokalnim - opštinskim strateskim i planskim dokumentima)

II) opste uslove, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u Zakonu o zaštiti prirode u pogledu:

planiranja održivog korišćenja prostora i prirodnih resursa (član 15, stav 3) (zabranjeno je korišćenje prostora i prirodnih resursa i dobara na način kojim se prouzrokuje trajno narušavanje biološke raznovrsnosti.),

zaštite bioloske, geoloske i predione raznovrsnosti (član 3. stav 1. alineja 4-7) (usklađivanje ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa održivim korišćenjem obnovljivih i racionalnim korišćenjem neobnovljivih prirodnih vrijednosti i resursa, radi njihovog trajnog očuvanja; sprecavanje aktivnosti sa štetnim uticajem na prirodu koje su posljedica linearne zavisnosti ekonomskog rasta i upotrebe prirodnih resursa;

mjera zaštite i očuvanja prirode (član 14) (zaštita prirodnih dobara; održivo korišćenje prirodnih resursa, prirodnih dobara i kontrola njihovog korišćenja; očuvanje područja ekološke mreže; sprovođenje dokumenata zaštite prirode u skladu sa članom 10 Zakona o zaštiti prirode; ublazavanje štetnih posljedica prirodnih katastrofa, štetnih posljedica izazvanih aktivnostima u prirodi i korišćenjem prirodnih dobara; sprovođenje podsticajnih mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih dobara;

izbjegavanje oštećenja prirode (član 16, stav 1 i 2) (djelatnosti, radnje i aktivnosti u prirodi planiraju se na način da se izbjegnu ili na najmanju mjeru svede ugrožavanje i oštećenje prirode; pravno i fizicko lice koje koristi prirodne resurse i dobra dužno je da djelatnosti, radnje i aktivnosti obavlja na način kojim se izbjegava oštećenje prirode ili svede na najmanju mjeru)

zaštite i očuvanja zasticenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (član 89, stav 4) (zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva stite se na način kojim se postiže ili održava njihov povoljan status očuvanosti)

III) posebne uslove, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje - izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta pnvremenih građevinskih objekata, u zoni zahvata predmetnog Programa a odnose se na nedozvoljenu

gradnju objekata koji zbog načina izgradnje (priremni radovi-iskop, nasipanje formiranje gradilišta, izgradnja pristupnih puteva, betoniranje, asfaltiranje i dr.), drugih karakteristika (vrsta, velicina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu da oštete (fizicki, zagađenjem i sl.) ili imaju negativan uticaj na prirodne vrijednost zaštićenih i drugih ekološki značajnih područja (navedeni u tački II ovog dijela). Ovaj uslov se odnos ne samo na nove već i na postojeće privremene objekte iz prethodnog perioda, naročito sledeće vrste privremenih objekata: privremeni ugostiteljski objekat, otvoreni sank, vikend kucica, auto kamp, pijaca, plac za prodaju automobila, natkriveni/zatvoreni sportski objekat, sportski objekat- otvoreni teren, zabavni park i akva park, nastresnica za odmor i rekreaciju posjetilaca, dječje igraliste, avanturistički park, prostor za paintball, karting staza, mobilno kliziste, mobilijar sportskog karaktera, "zip line", plažni tuševi, privremeno parkiralište, montažna parking garaža, montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila, bioprečišćivač, privremeno sletišće za helikoptere, privremena trafostanica naponskog nivoa od 10kV, reciklažno dvorište, transfer (pretovarna) stanica, privremeno skladište otpada, mobilno postrojenje za upravljanje otpadom, betonjerka na gradilištu, privremena asfaltna baza, montažna hala i hangar, silos, uzgajalište riba, ribarska kućica i ponton.

Zakonski i drugi uslovi, zabrane i ograničenja koji su vezani za zaštićena područja i sam karakter susjednog prostora koji je u zahvatu Programa definišu karakter i način primjene bioloških, tehničkih i tehnoloških mjera zaštite prirode.

16.2. Stanje životne sredine

Prostorno urbanističkim planom opštine Nikšić, na osnovu stanja/kvaliteta i ugroženosti životne sredine definisane su kategorije područja na teritoriji opštine Nikšić:

1. Područja zagađene i degradirane životne sredine: u kojima je u dužem vremenskom periodu registrovano prekoračenje graničnih vrijednosti zagađujućih materija u vazduhu, zone industrijskih postrojenja, uključujući tehnološke i infrastrukturne objekte koji su sa njima povezani, urbano područje, (djelovi) vodotokova u kojima je promijenjen propisani kvalitet vode i prelaze u IV klasu, područja otvorenih kopova, deponije opasnog, industrijskog i komunalnog otpada, kao i zone i (mikro) lokacije koje su (kumulativno) izložene raznim vrstama značajnijih negativnih uticaja. U ovo područje spadaju: urbana zona grada Nikšića sa ekološki najugroženijim područjima ("hot spots"), okolina Željezare, deponija Halda, pretovarna stanica Boksita, područja otvorenih kopova boksita, Asfaltna baza, gradsko odlagalište otpada Budoš, djelovi vodotokova Bistrice, Gračanice i Zete sa IV klasom kvaliteta itd.

2. Područja ugrožene životne sredine: sa povremenim prekoračenjem graničnih vrijednosti zagađujućih materija u vazduhu, suburbane zone i naselja u bližem okruženju najugroženijih područja iz I kategorije, područja eksploatacije mineralnih

sirovina, zone državnih puteva II reda i željezničkih pruga, velike farme, zone intenzivne poljoprivrede, aerodrom, vodotoci III klase, kao i zone i (mikro) lokacije sa značajnijim negativnim uticajima na životnu sredinu. U ovo područje spadaju: suburbana zona Nikšića, okruženja eksploatacionih polja rude boksita, kao i kamena i pijeska/šljunka, zone željezničke pruge i magistralnih i regionalnih puteva, aerodrom na Kapinom polju, zone intenzivne poljoprivrede, djelovi vodotokova Zete, Bistrice i Gračanice i dr.

Područja kvalitetne životne sredine: šumska područja, turističke zone u kojima je kontrolisan razvoj i izgradnja građevinskih objekata, poljoprivredne - voćarske i vinogradarske zone, prirodna područja u kojima su ograničeni prirodni degradacioni procesi, livade i pašnjaci, lovna i ribolovna područja, vodotoci II klase, kao i zone i (mikro) lokacije sa manjim negativnim uticajima na životnu sredinu. U ovo područje spadaju: veći dio teritorije koja pripada opštini Nikšić sa očuvanim prirodnim karakteristikama, šumski i pašnjački predjeli, lovna i ribolovna područja i najveći dio vodotokova u opštini.

Područja veoma kvalitetne životne sredine: područja/zone zaštićenih prirodnih dobara koja su pod zaštitom ili su planirana za zaštitu, planinski i drugi teže pristupni tereni, vodotoci I klase, kao i zone i (mikro) lokacije bez negativnih uticaja na životnu sredinu. U ovo područje spadaju: prirodna dobra Park šuma Trebjesa i Botanička bašta porodice Kovačević u Grahovu, planinski i drugi vodotoci I klase, ekološki značajna područja i očuvani djelovi prirode koji su predloženi za stavljanje pod zaštitu na području Vojnika, Njegoša, Golije, Prekornice, Rudina dr.

16.3. Smjernice za zaštitu

Sistem zaštite na području opštine Nikšić treba da bude cjelovit, odnosno, da objedini mjere očuvanja predjela (ekološkog i oblikovnog), održavanja autohtonog prirodnog i stvorenog ambijenta, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje zaštite korisnika. Navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već da budu takve prirode da korisnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.

Koncept zaštite prirode zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji je usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na novim karakteristikama prostora. Razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih uvažavati, sa ciljem očuvanja kvaliteta prirode i životne sredine.

Ovaj prostor čini privlačnim njegova izvorna prirodna sredina ali i karakteristična ambijentalnost naselja. Iz tog razloga pri realizaciji svih sadržaja treba težiti postizanju balansa između očuvanja postojećih vrijednosti i razvoja uglavnom neiskorišćenih potencijala.

Mjere zaštite prirode odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema i definisane su na osnovu analize stanja prirodne sredine i prihvatnog kapaciteta razmatranog područja.

Najveći broj privremenih objekata predviđen je u okviru zona I, II i III, koje obuhvataju katastarsku opštinu Nikšić, koja predstavlja najizgrađeniji dio opštine. Znatno manji broj objekata je predviđen u prigradskim naseljima, u zoni IV, koja obuhvata preostali dio Generalne urbanističke razrade Prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić. U zoni V i VI od preostalog prostora opštine privremeni objekti su predviđeni na sedam lokacija.

Izbor mikro lokacija privremenih objekata i njihov prostorni raspored izvan naselja, izvršen je vodeći računa o prirodnim obilježjima i vrijednostima područja u kojem je trebalo izvršiti izbor mikrolokacija i prostornom integritetu postojećih zajednica naročito šuma, koje predstavljaju ekološki značajan tip staništa. Mikrolokacije novih (privremenih) građevinskih objekata van zona naselja su ograničene na uske zone pored postojećih puteva, bez širenja u prirodno neizmijenjenu zonu. Da bi se prostor racionalno koristio, odnosno da bi za izgradnju bila angažovana minimalno moguća površina u odnosu na tražene sadržaje, gdje god je to bilo moguće, vršeno je grupisanje traženih sadržaja.

Smanjenje nepovoljnih uticaja na prirodnu sredinu sprovede se uz primjenu tehničkih mjera koje se odnose na prilagođavanje tehnoloških procesa izgradnje i korišćenja zahtjevima zaštite prirode: izvođenja građevinskih projekata i postrojenja, instalisanje uređaja i opreme, a naročito one za prečišćavanje otpadnih voda, izvođenje drugih vrsta radova, kao i propisno održavanje i upravljanje izvedenim objektima i uređajima.

Koncept zaštite prirode i životne sredine na području opštine Nikšić obuhvata:

- Zaštitu prirode i životne sredine na bazi racionalnog korišćenja prirodnih resursa: prije svega šumskog potencijala, ali i vode, vazduha, zemljišta, biljnih i životinjskih vrsta i pejzaža.
- Ograničavanje aktivnosti sa negativnim uticajima na kvalitet prirode i životne sredine;
- Obezbjedivanje zadovoljavajućih komunalno - higijenskih uslova (obezbjeđenje pitke vode, adekvatno prečišćavanje i kanalisanje komunalnih otpadnih voda);
- Uspostavljanje sistema procjene uticaja budućih objekata i djelatnosti na životnu sredinu, koje svojim aktivnostima mogu izazvati negativne uticaje na postojeće elemente prirode i životne sredine
- Permanentno praćenje kvaliteta prirode i životne sredine (voda, vazduh, zemljište, nivo buke, jonizujuća i nejonizujuća zračenja) i kontrola i ocjena rezultata.

- Sprječavanje neodrživog i nekontrolisanog korišćenja prirodnih šumskih resursa koje uzrokuje: sječa prirodnih šuma, sakupljanje jestivog i lekovitog bilja, gljiva i drugih organizama i lov divljači.

Zaštita će se sprovoditi primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim izmjenama i dopunama Programom kao i u skladu sa zakonima i propisima iz ove oblasti.

Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariti izborom adekvatnog energetskog goriva.

Zaštita voda od zagađivanja ostvariti organizacijom kontrole kvaliteta vode i prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko-tehnoloških mjera.

Očuvanje i zaštita šumskog zemljišta ovim programom se vrši nepredviđanjem privremenih objekata na površinama postojećih šuma.

Mjere upravljanja otpadom sprovodiće se od mjesta nastajanja selektivnim odlaganjem, prikupljanjem i evakuacijom u skladu sa propisima.

Građevinski otpad takođe će se sakupljati i evakuisati odvojeno, izdvajajući naročito opasni građevinski otpad.

Zaštitu od buke u životnoj sredini zasnivaće se na poštovanju graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini.

Mjerama za spriječavanje i zaštitu od elementarnih nepogoda (zemljotresa, atmosferskih nepogoda - olujni vjetrovi, odronjavanja i klizanja zemljišta, suše, požara i eksplozija, saobraćajnih i drugih nezgoda) obuhvataće preventivne mjere kojima se sprečavaju nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mjere koje se podrazumjevaju u slučaju neposredne opasnosti od elementarne nepogode, mjere zaštite kada nastupe nepogode, kao i mjere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica nastalih dejstvom nepogoda.

Mjere zaštite od požara i eksplozija sprovodiće se: poštovanjem propisanih udaljenja između objekata različitih namjena (dalekovod, žičara, bazna stanica); očuvanjem saobraćajnica tako da se omogući prolaz vatrogasnim vozilima do objekata i manevrisanje vatrogasnih vozila, izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata; izradom planova zaštite od požara; obaveznom izradom projekata ili elaborata zaštite od požara i eksplozija kao dijela investiciono-tehničke dokumentacije (ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), izradom planova zaštite i spasavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno uz odgovarajuće mišljenje i saglasnost u skladu sa zakonom;

Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje: primjenjivanjem adekvatnih mjera za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; uz obaveznu izradu geomehaničkog elaborata u skladu sa propisima.

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu prirode i životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja programa, odnosno izgradnje objekata, kao obavezne, treba da se sprovode mjere iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/16);
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16);
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16);
- Zakon o vodama („Sl. list CG“ br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17);
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“ br. 25/10 i 43/15);
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 64/11 i 39/16);
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 1/14);
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG“ br. 80/05 i „Sl. list CG“ br. 54/09, 40/11, 42/15 i 54/16);
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG“ br. 55/16 i 74/16);
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16);
- Zakon o zaštiti zdravlja na radu („Sl. list CG“ br. 34/14);
- Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list CG“ br. 33/14).

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Uredbu o projektima za koje se vršiprocjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

17. SMJERNICE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

17.1. Pregled zaštićenih kulturnih dobara

Na području opštine Nikšić nalaze se evidentirana zaštićena kulturna dobra kao i objekti koji zaslužuju valorizaciju i primjerenu zaštitu, pa se objekti nepokretne kulturne baštine razvrstavaju na dvije osnovne kategorije:

- a. Zaštićena nepokretna kulturna dobra
- b. Dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima

Zaštićena nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine Nikšić obuhvataju:

- a. Arheološke lokalitete
- b. Sakralne objekte
- c. Profane objekte
- d. Fortifikacione objekte

- e. Infrastrukturne objekte
- f. Sepulkralne objekte
- g. Arhitektonsko djelo, njegove ostatke i prepoznatljive djelove
- h. Memorijalne objekte

Nepokretna kulturna dobra

Red. br.	Naziv kulturnog dobra	Vrsta	Kategorija
1.	Crkva sv. Apostola Petra i Pavla	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
2.	Crkva sv. Arhandela Mihaila; Stražica, Petrovići	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
3.	Crkva sv. Đorđa; Trebjesa	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
4.	Crkva sv. Jovana Krstitelja; Tupan	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
5.	Crkva sv. Jovana; Drijenak, Petrovići	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
6.	Crkva sv. Jovana; Klenje, Velimlje	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
7.	Crkva sv. Nikole; Drenovštica	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
8.	Crkva sv. Nikole; Grahovo	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
9.	Crkva sv. Spasa (Spasenska crkva); Grahovac	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
10.	Crkva sv. Spasa; Dragovoljići	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
11.	Crvena stijena; Petrovići	Arheološko nalazište	Nacionalni značaj
12.	Dvorski kompleks kralja Nikole	Profana arhitektura	Nacionalni značaj
13.	Džamija	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
14.	Gradski bedemi - ostaci Onogošta	Fortifikaciona arhitektura	Nacionalni značaj
15.	Groblje kod crkve sv. Petra i Pavla	Sepulkralna arhitektura	Nacionalni značaj
16.	Kula Lekovića; Kočani	Profana arhitektura	Lokalni značaj
17.	Kula sa tvrđavom; Trubjela	Arhitektonsko djelo, njegovi ostaci i prepoznatljivi djelovi	Lokalni značaj
18.	Kula Voltica u Starom Selu, Župa	Fortifikaciona arhitektura	Lokalni značaj
19.	Ljetnjikovac knjaza Nikole	Profana arhitektura	Nacionalni značaj
20.	Manastir Kosijerevo; Petrovići	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
21.	Manastir Župa	Sakralna arhitektura	Lokalni značaj
22.	Most na Moštanići	Infrastrukturna arhitektura	Nacionalni značaj
23.	Carev most	Infrastrukturna arhitektura	Nacionalni značaj
24.	Ostaci nekropole stećaka; Prigradina kod Velimlja	Sepulkralna arhitektura	Nacionalni značaj
25.	Ostaci nekropole stećaka; Šipačno	Sepulkralna arhitektura	Nacionalni značaj
26.	Ruševine kastela - Salthua; Vilusi, Riječani	Arheološko nalazište	Nacionalni značaj
27.	Saborna crkva sv. Vasilija Ostroškog	Sakralna arhitektura	Nacionalni značaj
28.	Stari rudnik; Župa	Arheološko nalazište	Lokalni značaj
29.	Tvrđava Klačina, stara turska tvrđava	Fortifikaciona arhitektura	Lokalni značaj
30.	Duga - istorijski klanac sa utvrđenjem (Crnogorski Termopili)	Fortifikaciona arhitektura	Nacionalni značaj

Memorijalni spomen objekti sa statusom kulturno dobro

Red. br.	Naziv kulturnog dobra	Vrsta	Kategorija
1.	Spomenik junacima Vučeldolske bitke; Vuči do	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj

2.	Spomenik Ljubu Čupiću, gradsko groblje kod Petrove crkve	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
3.	Spomen-ploča na mjestu gdje je Sava Kovačević topom potukao neprijatelja; Premještena u Spomen park ustanka i revolucije, Humci, Grahovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
4.	Spomen-ploča poginulim na mostu, od bombardovanja; Grahovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
5.	Spomen-ploča oslobodiocima Grahova na zgradi Zemljoradničke zadruge, Grahovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
6.	Spomen-bista Savi Kovačeviću, Trg Save Kovačevića u Nikšiću	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
7.	Spomen-bista Radoja Dakića, Trg Save Kovačevića u Nikšiću	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
8.	Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma; Krstac, Golija	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
9.	Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma; Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
10.	Spomenik palim borcima NOP-a; Bogetići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
11.	Spomenik palim Pješivcima (spomen kosturnica); Bogetići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
12.	Spomenik poginulim od 1941-1945. godine, sa tri spomen-ploče; Crni Kuk	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
13.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora, na zgradi škole u Bročancu	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
14.	Spomen-ploča akciji Luja Daviča, na kući u Karađorđevoj ulici br. 26	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
15.	Spomen-ploča dr Olgi Popović Dedijer, Hirurški paviljon Nikšićke bolnice	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
16.	Spomen-ploča na Budoškoj Pećini u kojoj su izginuli pozadinci	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
17.	Spomen-ploča na mjestu Savine pobjede iz 1941; Vilusi	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
18.	Spomen-ploča na zgradi gdje je izašao prvi broj 'Pobjede', Trg Slobode br. 30	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
19.	Spomen-ploča na zgradi zatvora u Nikšiću	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
20.	Spomen-ploča palim borcima Banjsko-vučedolskog bataljona; Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
21.	Spomen-ploča palim borcima; Dom SSRN, Rubež	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
22.	Spomen-ploča palim Ozrinićima u NOB-u; Mjesni Dom Radoš Raičević, Ozrinići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
23.	Spomen-ploča poginulim učenicima i profesorima u Gimnaziji (Zavičajni muzej)	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
24.	Spomen-ploča na školi đe je bila bolnica u toku NOB-a; Vranduk, Macavare, Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
25.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; na zgradi MZ Macavare, Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
26.	Spomenik sa spomen-pločom borbi i poginulim borcima Dalmatinske brigade; Zagorak, Bogmilovići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj

27.	Spomen-ploča na kući B.Papića; Bratogošt	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
28.	Spomen-ploča na zidanoj piramidi, borbi i pobjedi nad četnicima; Bršno	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
29.	Spomen-ploča palim borcima Dragovoljica; spomen dom Dragovoljici	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
30.	Spomen-ploča partizanskoj bolnici, na školi; Dubočke	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
31.	Spomen-ploča poginulim partizanima; Golija, Krstac	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
32.	Spomen-ploča brojnim događajima iz NOB-a na školi; Golija, Štukina Glavica	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
33.	Spomen-ploča na staroj školi; Gornje Polje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
34.	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Gračanica	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
35.	Spomen-ploča na kamenom, zidanom postamentu; Grkinja, Pješivci	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
36.	Spomen-ploča na kući B.Đukanovića; Ivanje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
37.	Spomen-ploča akciji partizanskih odreda, na stijeni; Javorov Do, Stubički kraj	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
38.	Spomen-ploča akciji Banjsko-Vučedolskih partizana, na postamentu, Željev Do	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
39.	Spomen-ploča na stijeni; Kablena Glava, Bršno	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
40.	Spomen-ploča na spomen česmi, palima za slobodu; Kruška, Klenak	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
41.	Spomen-ploča formiranju Kočanskog partizanskog bataljona; na zgradi bivše željezničke stanice u Stubi, Kočane	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
42.	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Čista Vlaka, Koprivice	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
43.	Spomen-ploča na postamentu; Krnovska visoravan, Krnovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
44.	Spomen-ploča na kući Đikanovića u Potrku na Krnovu	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
45.	Spomen-ploča na stijeni; Krst, Pješivci	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
46.	Spomen-ploča na školi; Lukovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
47.	Spomen-ploča PK KPJ i GŠ NOB na kući N.Đukanovića; Miločani	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
48.	Spomen-ploča partizanima Prekovođa, kod mosta na stijeni; Moštanica	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
49.	Spomen-ploča na školi – radionici bombi; Orah	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
50.	Spomen-ploča poginulim borcima maja 1943., na zidanom postamentu; Orah	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
51.	Spomen-ploča osnivanju Grahovskog bataljona, na školi u Osječanici	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
52.	Spomen-ploča prvim žrtvama; Pandurica, Pješivci	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj

53.	Spomen-piramida na bitku iz 1941; Petrovići, Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
54.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; zgrada MZ Petrovići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
55.	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Riđani	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
56.	Spomen-ploča partizanskoj bolnici i štabu, na zgradi škole; Riječani	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
57.	Spomen-ploča sjedištu pokrajinskog komiteta KPJ; Riši (Risji) Do	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
58.	Spomen-ploča partizanskim borbama, na stijeni; Smederevo, Srijede, Duga nikšićka	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
59.	Spomen-ploča partizanskoj bolnici na objektu MZ u Presjeci u Dugi nikšićkoj; Srijede	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
60.	Spomen-ploča sportistima palim u NOB-u; Stadion u Nikšiću	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
61.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora, na zgradi MZ; Straševina	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
62.	Spomen-ploča na stijeni; Strekanica kod Grahova	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
63.	Spomen-ploča na zgradi željezničke stanice, na obali jezera Krupac; Stuba	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
64.	Spomen-ploča poginulim mještanima, na objektu MZ; Šipačno	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
65.	Spomen-ploča partizanskoj bolnici u objektu škole; Šipačno	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
66.	Spomen-ploča palim borcima u NOB-u na objektu bivše ZZ; Gornja Trepča	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
67.	Spomen-ploča na OŠ N. Mrvaljević; Gornja Trepča	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
68.	Spomen-ploča formiranju bataljona Rudarsko – Trepčačke Opštine; na zgradi bivše Željezničke stanice Trubjela	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
69.	Spomen-ploča poginulim borcima Rudarsko – Trepčačke opštine i žrtvama fašističkog terora na zgradi Doma kulture; Trubjela	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
70.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; zgrada MZ Tupan	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
71.	Spomen-ploča osnivanju NOO opštine Banjske u kući T.Đukanovića; Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
72.	Spomen-ploča formiranju Banjsko-Vučedolskog bataljona; Velimlje	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
73.	Spomen-ploča na kući – sjedištu KPJ Nikšić; Vidrovan	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
74.	Spomen-ploča na kući, sjedištu Prvog NOO Sreza Nikšićkog; Vidrovan	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
75.	Spomen-ploča na kući S. M. Kovačevića; Vilusi	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
76.	Spomen-ploča vojnom i političkom savjetovanju, na školi; Vračenovići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj

77.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora Vučedolske opštine, na zgradi MZ; Vračenovići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
78.	Spomen-ploča formiranju prvog NOO opštine Vučedolske u staroj školi; Vračenovići	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
79.	Spomen-ploče na spomen česmi; Vrbica, Crkvice	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
80.	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Zakraja, Krnovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
81.	Spomen-ploča; Žirovnica	Memorijalni spomen objekat	
82.	Spomen-ploča formiranju NOO opštine Župske i Župskog bataljona, na zgradi MZ u Župi (Miolje Polje); Župa	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
83.	Spomen-ploča borbi i pobjedi Zetskog i Nikšićkog odreda - aprila 1942, na zgradi MZ u Župi (Miolje Polje); Župa	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
84.	Spomen-ploča na spomeniku poginulim crnogorskim borcima u Grandićima u Bosni; Carine, Župa	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
85.	Zajednička grobnica serdara Ščepana Radojevića i Lazara Radojevića; pred Petrovom crkvom	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
86.	Spomen-ploča na zgradi, ul. N. Cerovića 30	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj
87.	Pećina Jakova Dakovića; Grahovo	Memorijalni spomen objekat	Nacionalni značaj

Memorijalni objekti koji nisu pronađeni ili su izmješteni bez prezentacije:

Red. br.	Naziv kulturnog dobra	Red. br.	
1.	Spomen-ploča; Trebjesa	12.	Spomen-ploča palim borcima; u Domu SSRN, Mrkošnica
2.	Spomen-ploča palim borcima sela Granice; zgrada MZ Granice – sada u zgradi MZ Lukovo	13.	Spomen-ploča; Đapa
3.	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; Lukovo - sada u zgradi MZ Lukovo	14.	Spomen-ploča; Bogetići
4.	Spomen-ploča palim borcima iz Bukovika; Planinarski dom na Bukoviku	15.	Spomen-ploča u mjestu borbe od 1.V 1941; Javorak
5.	Spomen-ploča u holu KUD; Zahumlje	16.	Spomen-ploča; Gradac
6.	Krst kameni Deda Vukovića	17.	Spomen-ploča; Orani Do
7.	Spomenik Jovanu Kovačeviću; Grahovo	18.	Spomen-ploča; Plana
8.	Spomen-ploča na mjestu dogovora za borbu; Begova Korita, Grahovo	19.	Spomen-ploča; Uzdomir
9.	Spomen-ploča; Borak	20.	Spomen-ploča u znak sjećanja na Luja Davića
10.	Spomen-ploča Vidrovčanima palim u NOB-u; Vidrovan	21.	Spomen-ploča posvećena sjedištu Glavnog odbora AFŽ
11.	Spomenik; Vidrovan	22.	Spomen-ploča u znak sjećanja na događaj od 7 novembra 1941.

Potencijalna kulturna dobra	
1. Istorijsko jezgro Nikšića	23. Ambijentalna cjelina (kula, spomenik i crkva sv.Nikole iz 1868), Trubjela
2. Gradska kuća	24. Kuća Kovačevića, Arboretum, Grahovo
3. Kuća Dobrilovića	25. Crkva u Nudolu
4. Kuća Mekića	26. Đurđevska crkva na Grahovu
5. Dom revolucije	27. Staro Grahovo
6. Motel Jastreb – današnji hotel Trebjesa	28. Spomen kompleks na Grahovu
7. Vukov most, Kapino polje	29. Graditeljsko naselje Ozrinića
8. Crkva sv.Nikole u Kočanima	30. Vode i crkva sv.Dimitrije, Bršno
9. Hadži Ismailov most	31. Pješivački stari put sa memorijalnim objektima, Stubica i Stubički kraj
10. Crkva sv.Nikole u Dragovoj Luci	32. Selo Stubica i Kuća vojvode Ilije Nikčevića u Stubici
11. Crkva sv. Ćirila i Metodija iz 1986. – Samostan sestara franjevačkog reda	33. Ambijentalna cjelina Slapac u Tunjevu, Donji Pješivci
12. Gordin most na Bistrici	34. Ostaci crkve, Mjolje Polje
13. Crkva sv.Stefana, Glibavac	35. Bistijerna i crkva sv.Jovana, Lukovo
14. Brezovački most	36. Gornjepoljski vir
15. Kuća vojvode Boža Petrovića – Bolnica Brezovik	37. Mlin Međedovića na Vidrovanu
16. Ostaci crkve u Kličevu	38. Mlin Raičevića na Viru
17. Crkva sv. Jovana, Straševina	39. Crkva sv.Tri Jerarha, Orah
18. Crkva sv. Arhanđela Mihaila u Studencima	40. Odžina kula
19. Škola i crkva, Riđani	41. Kuća narodnog heroja Save Kovačevića
20. Nekropola stećaka, Moštanica	
21. Kočani – Krupac, Slano i Vrtac	
22. Potopljena crkva i stećci, Slano jezero, Kuside	

17.2. Smjernice za zaštitu

U postupku sprovođenja Programa privremenih objekata opštine Nikšić potrebno je obezbijediti zaštitu kulturnih dobara i njihove okoline, na način kojim se poštuje njihov integritet i status i dosljedno sprovodi mjere zaštite.

Programom su prikazana zaštićena kulturna dobra sa zonama zaštite u gradskom dijelu Nikšića, da bi se sagledala pozicija i procijenio eventualni uticaj predviđenih privremenih objekata. U preostalom dijelu opštine predviđeni privremeni objekti se nalaze na većoj udaljenosti od zaštićenih kulturnih dobara, tako da zaštićena kulturna dobara nijesu prikazana.

Programom nijesu predviđene intervencije na kulturnim dobrima, kao ni intervencije kojima se direktno utiče na stanje kulturnih dobara.

Pri realizaciju privremenih objekata u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara potrebno je obezbjediti očuvanje njihovog integriteta, kulturno-istorijskih i ambijentalnih vrijednosti, sprječavanjem aktivnosti kojima se može uticati na izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra.

Postupak realizacije Programa sprovoditi tako da se ne zadiru u zonu kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline i sprovoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

U postupku definisanja urbanističko tehničkih uslova za privremene objekte u kontaktu sa kulturnim dobrom potrebno je pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U predloženoj zaštićenoj okolini kulturnih dobara onemogućiti gradnju kojom se narušava prostorni i vizuelni integritet cjeline. U predloženoj zaštićenoj okolini ne graditi objekte većih visina ili visoke gustine izgrađenosti, kao ni infrastrukturne objekte većih dimenzija;

U oblikovanju privremenih objekata poštovati naslijeđene vrijednosti prostora tako da objekti gabaritom, visinom, oblikom, nagibima krovnih ravni, primijenjenim materijalima i oblikovnim elementima čine skladnu cjelinu sa izgrađenim prostorom.

Privremene objekte koji spadaju u urbani mobilijar definisati na osnovu proučenih elemenata tradicionalne gradnje i primijenjenih materijala.

Prostor Opštine Nikšić je nedovoljno istražen i valorizovan tako da zahtijeva sistematski pristup arheološkim istraživanjima sa ciljem obezbjeđivanja podataka značajnih za sagledavanje istorijskih i kulturoloških tokova u razvoju grada. Imajući u vidu da nije izvršeno detaljno arheološko rekognosciranje prostora grada, kao i njegove kontakt zone i nema podataka o prostorno definisanim potencijalnim arheološkim lokalitetima, u skladu sa aktuelnim saznanjima o sporadičnim nalazima iz različitih istorijskih perioda, značajno je dosljedno sprovoditi odredbe Zakona o zaštiti kulturnih dobara koje se odnose na slučajne nalaze. S toga, ukoliko se prilikom iskopa terena za potrebe postavljanja i izgradnje objekata, naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se izvršila neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“, 49/10).

E. TABELARNI PREGLED OBJEKATA PO ZONAMA

ZONA I

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
1	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Bina	Maksimalno 100m ²	Povremena lokacija, ograničena na jedan ili nekoliko dana
2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2256 KO Nikšić	Pijaca	P= 400m ²	Povremena lokacija, ograničena na najviše mjesec dana
3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1560 KO Nikšić	Pijaca	P= 400m ²	Povremena lokacija, ograničena na najviše mjesec dana
4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1560 KO Nikšić	Dječje igralište	P= 260m ²	Za pokretani urbani mobilijar
5	Montažno demontažni privremeni objekat	1560 KO Nikšić	Kiosk	P=9 m ²	Za štampu, postojeća lokacija uz promjenu namjene
6	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30m x 2,10m	Zadržavanje postojećeg
7	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30m x 2,10m	Zadržavanje postojećeg
8	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30m x 2,10m	Zadržavanje postojećeg
9	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30m x 2,10m	Zadržavanje postojećeg
10	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30m x 2,10m	Zadržavanje postojećeg
11	Pokretni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u funkciji
12	Pokretni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u funkciji
13	Montažno demontažni privremeni objekat	1055 KO Nikšić	Oglasni pano	0,50m x 1,20m	Zadržavanje postojećeg
14	Pokretni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u funkciji
15	Pokretni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u funkciji
16	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	10.90m x 5.50m	Ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
17	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80m x 4.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
18	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	10.10m x 5.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
19	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80m x 4.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
20	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.50 m x 6.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase.

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
21	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80m x 5.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
22	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.50 m x 4.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
23	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80 m x 6.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
24	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.50 m x 4.60m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
25	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80 m x 8.10m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
27	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80 m x 5.60m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
28	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.50 m x 7.10m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
29a i 29 b	Montažno demontažni privremeni objekat	4570, 2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.80 m x 25.10m + 13.10m x 6.90m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Za dio terase 29b poštovati

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
30	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.40m x 5.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
31	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.00 m x 2.60m + 17.70m x 6.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
32	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.60m x 7.10m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
33	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	18.20m x 6.80m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
34a i 34b	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 i 4554 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	21.30m x 6.80m + 7.50m x 4.60m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Za dio 34a poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
35	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	10.60m x 7.10m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
36	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.70m x 4.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
38	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.90m x 4.80m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
39	Montažno demontažni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	8.60m x 3.90m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
40	Montažno demontažni privremeni objekat	1562 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 275m ² Potrebno izostaviti iz programa i posmatrati kao sastavni dio objekta	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
42	Montažno demontažni privremeni objekat	1498 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	Postojeći
43	Montažno demontažni privremeni objekat	1490 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	Postojeći
44	Montažno demontažni privremeni objekat	2267 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	Postojeći
45	Montažno demontažni privremeni objekat	2242 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	Postojeći

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
46	Montažno demontažni privremeni objekat	2258 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	Postojeći
47	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	7.90m x 6.90m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
48	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	7.20m x 8.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
49	Montažno demontažni privremeni objekat	2256 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	15.10m x 7.10m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
50	Pokretni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 1m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u

					funkciji
52	Pokretni privremeni objekat	4554 KO Nikšić	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 1.5m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u funkciji
55	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Oglasni pano	1,30mx2,10m	Zadržavanje postojećeg panoa
56	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata - urbanog mobilijara	2256 KO Nikšić	Dječje igralište	Maksimalno 6m ²	Urbani mobilijar
57	Pokretni ugostiteljski objekat	4554 KO Nikšić	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	Uz obavezno uklanjanje sa lokacije u periodu kad nije u funkciji
58	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata - urbanog mobilijara	2256 KO Nikšić	Dječje igralište	Maksimalno 6m ²	Urbani mobilijar
59	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata - urbanog mobilijara	2256 KO Nikšić	Dječje igralište	Maksimalno 6m ²	Urbani mobilijar
60	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata - urbanog mobilijara	4570 KO Nikšić	Dječje igralište	Maksimalno 6m ²	Urbani mobilijar

ZONA II

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
1	Nepokretni privremeni objekat	4007/1 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
2	Montažno demontažni privremeni objekat	4007/1 KO Nikšić	Oglasni pano	1,30mx2,10 m	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
3	Nepokretni privremeni objekat	4007/1 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4	Nepokretni iprivremeni objekat	4273 KO Nikšić	Bilbord	3,00mx4,00m	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
7	Nepokretni iprivremeni objekat	4273 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta uz

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
10	Nepokretni privremeni objekat	4273 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
11	Montažno demontažni privremeni objekat	3952 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge Cvječara	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
12	Montažno demontažni privremeni objekat	3952 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge Cvječara	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
13	Montažno demontažni privremeni objekat	3952 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge Cvječara	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
14	Montažno demontažni privremeni objekat	3952 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge Cvječara	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
15	Montažno demontažni privremeni objekat	2435 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
16	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
17	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
18	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
19	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
23	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Kiosk za trgovinu i usluge	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					dobara.
24	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Kiosk za trgovinu i usluge	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
25	Montažno demontažni privremeni objekat	2101 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta za trgovinu i usluge.
26	Montažno demontažni privremeni objekat	2097 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta za trgovinu i usluge.
27	Montažno demontažni privremeni objekat	2097 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta za trgovinu i usluge.
28	Montažno demontažni privremeni objekat	2097 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje objekta za trgovinu i usluge iz prethodnog programa.
29	Nepokretni privremeni objekat	4559/1 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta. Može biti manjih dimenzija.
30	Nepokretni privremeni objekat	1563 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta. Može biti manjih dimenzija.
31	Montažno demontažni privremeni objekat	1564 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 160m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
32	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
33	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
34	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
35	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
36	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zamjena objekta novim
37	Montažno demontažni privremeni objekat	4007 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
38	Montažno demontažni privremeni objekat	4007 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
39	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
40	Nepokretni privremeni objekat	1055 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	Zadržavanje postojećeg objekta.
41	Montažno demontažni privremeni objekat	1055 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
42	Montažno demontažni privremeni objekat	1079/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
43	Montažno demontažni	1096/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9	Zadržavanje

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat			m ²	postojećeg objekta.
44	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
45	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
46	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
47	Montažno demontažni privremeni objekat	1097/4KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
48	Montažno demontažni privremeni objekat	1097/4 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
49	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
50	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
52	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
55	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.80m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
56	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.20m x 2.90m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..
57	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.60m x 3.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
58	Montažno demontažni privremeni objekta	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	10.00m x 3.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
59	Montažno demontažni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.20m x 2.90m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
60	Montažno demontažni privremeni objekat	2366 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	3.00m x 6.00m + 3.00m x 6.00m	Otvorena ugostiteljska terasa. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
62	Montažno demontažni privremeni objekat	2366 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	9.50m x 3.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje,

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
63	Montažno demontažni privremeni objekat	2366 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.00m x 3.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..
64	Montažno demontažni privremeni objekat	2366 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.20m x 3.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
66	Montažno demontažni privremeni objekat	2434 i 3955 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	18.50m x 4.20m + 11.00m x 2.80m + 3.00m x 2.80m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
68	Montažno demontažni privremeni objekat	2454 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 140m ²	Zadržavanje postojećeg objekta.
69	Montažno demontažni privremeni objekat	4569 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	20.70m x 3.20m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..
70	Montažno demontažni privremeni objekat	2457 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	8.50m x 4.30m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
71	Montažno demontažni privremeni objekat	2218 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.50m x 2.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
72	Montažno demontažni privremeni objekat	2218 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.20m x 2.60m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
74	Montažno demontažni privremeni objekat	2422 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	7.90m x 3.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
75	Montažno demontažni privremeni objekat	2422 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.40m x 3.10m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
80	Montažno demontažni privremeni objekat	2422 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.40m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.kulturnih dobara.
82	Montažno demontažni privremeni objekat	2422 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.20m x 3.30m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
84	Montažno demontažni privremeni objekat	2326 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	8.00m x 3.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
85	Montažno demontažni privremeni objekat	2326 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 2.80m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
87	Montažno demontažni privremeni objekat	2347 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.00m x 3.30m + 4.30m x 3.50m + 4.90m x 9.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
88	Montažno demontažni privremeni objekat	2349/2 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	12.00m x 6.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
89	Montažno demontažni privremeni objekat	2349/2 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	9.50m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
90	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.30m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
91	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.30m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
92	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.80m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
97	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.30m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
98	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.00m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
100	Montažno demontažni privremeni objekat	1396 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.50m x 2.80m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
105	Montažno demontažni privremeni objekat	1396 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.60m x 2.80m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih,

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
106	Montažno demontažni privremeni objekat	1396 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.80m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
108	Montažno demontažni privremeni objekat	1396 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
109	Montažno demontažni privremeni objekat	1396 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.50m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
112	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
126	Montažno demontažni privremeni objekat	2187 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
129	Montažno demontažni privremeni objekat	2187 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 2.50m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
132	Montažno demontažni privremeni objekat	2143 i 2148 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.00m x 2.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.
133	Montažno demontažni	4558 KO Nikšić	Ugostiteljska	11.00m x 3.00m	Moguće je

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat		terasa		postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase.
135	Montažno demontažni privremeni objekat	4558 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..
136	Montažno demontažni privremeni objekat	4557 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.50m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
137	Montažno demontažni privremeni objekat	4557 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	6.00m x 3.00m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					kulturnih dobara.
138	Montažno demontažni privremeni objekat	4557 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.30m x 3.00m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
147	Montažno demontažni privremeni objekat	890 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.70m x 2.00m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
148	Montažno demontažni privremeni objekat	890 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	4.70m x 2.00m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
149	Nepokretni privremeni objekat	2050/1 KO Nikšić	Bilbord	3,00mx4,00m	
150	Montažno demontažni privremeni objekat	1564 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	8.00m x 5.70m + 8.80m x 4.50m	Zadržavanje. Otvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m.
151	Nepokretni privremeni objekat	1097/3 KO Nikšić	Bilbord	3,00mx4,00m	
152	Montažno demontažni privremeni objekat	2070 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	11.00m x 9.80m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
153	Montažno demontažni privremeni objekat	2098/1 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 3.70m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
154	Montažno demontažni	2067/8 KO Nikšić	Ugostiteljska		Otvorena ili

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat		terasa	8.90m x 4.00m + 3.90m x 4.00m	zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
155	Montažno demontažni privremeni objekat	2061/3 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.50m x 8.10m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
156	Montažno demontažni privremeni objekat	2104 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	20.00m x 16.60m	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
158	Montažno demontažni privremeni objekat	3977 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
159	Montažno demontažni privremeni objekat	3966 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
160	Montažno demontažni privremeni objekat	3967 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
161	Montažno demontažni privremeni objekat	1056 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
162	Montažno demontažni privremeni objekat	1560 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
163	Montažno demontažni privremeni objekat	1559 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
164	Montažno demontažni privremeni objekat	1054 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	18.00m x 6.50m	Zadržavanje. Zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 3,5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
165	Nepokretni privremeni objekat	1062 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalnih dimenzija 5.00mx10.00m	Zadržavanje ili zamjena
166	Nepokretni privremeni objekat	1054 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalnih dimenzija 5.00mx10.00m	
171	Montažno demontažni privremeni objekat	1096/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9m ²	Udaljenost kioska od ulice definisana je kroz smjernice
174	Nepokretni privremeni objekat	4830 KO Nikšić	Informacioni punkt	0,4mx0,3mx2,8 m	
175	Montažno demontažni privremeni objekat	1055 KO Nikšić	Mobilijar sportskog	Maksimalno 1 m ²	Privremeni objekat namjenjen za sport I

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
			karaktera		rekreaciju
176	Nepokretni privremeni objekat	1055 KO Nikšić	Informacioni punkt	0,4mx0,3mx2,8 m	
177	Montažno demontažni privremeni objekat	3991 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	14.20m x 8.70m	Otvorena ugostiteljska terasa. Udaljenost od granica susjednih kat.parcela iznosi 2m, a može biti I manja uz saglasnost vlasnika susjednih kat.parcela.
178	Pokretni privremeni objekat	4570 KO Nikšić	Pokretni aparat - dječija klackalica	Maksimalno 2 m2	
179	Montažno demontažni privremeni objekat	1055 KO Nikšić	Ugostiteljski objekat Ugostiteljska terasa	Maksimalno 200 m2	
181	Montažno demontažni privremeni objekat	2222 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	5.00m x 5.70m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bez boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
183	Montažno demontažni privremeni objekat	2100/2 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m2	
185	Montažno demontažni privremeni objekat	1360/1 KO Nikšić	Objekat za organizaciju događaja	Maksimalno 50 m2	
187	Pokretni privremeni objekat	2491 KO Nikšić	Ugostiteljski aparat	Maksimalno 1.5 m2	
188	Montažno demontažni privremeni objekat	2097 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m2	
191	Montažno demontažni privremeni objekat	2061/2 KO Nikšić	Ugostiteljski objekat Ugostiteljska terasa	Maksimalno 30 m2	
192	Nepokretni i privremeni objekat	4569/1 KO Nikšić	Billbord	Maksimalne dimenzije 4,00mx3,00m	
193	Montažno demontažni privremeni objekat	2462 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m2	
194	Montažno demontažni privremeni objekat	4575 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 6m2	
195	Montažno demontažni	2366 KO Nikšić	Ugostiteljska	6.20mx3.70m	Predviđena je

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat		terasa		ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
196	Montažno demontažni privremeni objekat	2326 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	8.30mx3.40m	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..
197	Montažno demontažni privremeni objekat	2270 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 25m ²	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa. Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
198	Montažno demontažni privremeni objekat	2149 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 6m ²	

ZONA III

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
2	Montažno demontažni privremeni objekat	4205 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 54 m ²	
3	Montažno demontažni privremeni objekat	4007 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
4	Montažno demontažni privremeni objekat	4007 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
5	Nepokretni privremeni objekat	4274/1 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	
6	Nepokretni privremeni objekat	4274/1 KO Nikšić	Bilbord	5,00mx10,00m	
7	Nepokretni privremeni objekat	4273 KO Nikšić	Bilbord	3,00mx4,00m	
11	Pokretni privremeni objekat	3954/1 KO Nikšić	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	
12	Pokretni privremeni objekat	3954/1 KO Nikšić	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m ²	
13	Montažno demontažni privremeni objekat	4590, 4515/1 i 4520 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 48 m ²	Zadržavanje
14	Montažno demontažni privremeni objekat	4590 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 48 m ²	
15	Montažno demontažni privremeni objekat	2560/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
16	Montažno demontažni privremeni objekat	2644 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
17	Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat	2742/1 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 35 m ²	
18	Montažno demontažni privremeni objekat	2742/1 i 2740 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
19	Montažno demontažni privremeni objekat	2740 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
20	Montažno demontažni privremeni objekat	2740 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
21	Montažno demontažni privremeni objekat	4563 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 15 m ²	
22	Montažno demontažni privremeni objekat	4563 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
23	Montažno demontažni privremeni objekat	3885 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 15 m ²	
24	Montažno demontažni privremeni objekat	3895 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
25	Montažno demontažni privremeni objekat	3895 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
26	Montažno demontažni privremeni objekat	4569 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
31	Montažno demontažni privremeni objekat	3506 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
32	Montažno demontažni	3219 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 6 m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat				
33	Montažno demontažni privremeni objekat	4696 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 9 m ²	
34	Montažno demontažni privremeni objekat	2746/2 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
35	Montažno demontažni privremeni objekat	2623 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
36	Montažno demontažni privremeni objekat	2623 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
37	Montažno demontažni privremeni objekat	2623 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 30 m ²	
38	Montažno demontažni privremeni objekat	2623 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
39	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
40	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
41	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 60 m ²	
42	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
43	Montažno demontažni privremeni objekat	1966 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
44	Montažno demontažni privremeni objekat	2763 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
45	Montažno demontažni privremeni objekat	2763 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
46	Montažno demontažni privremeni objekat	1890/3 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
47	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
48	Montažno demontažni privremeni objekat	1941/2 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
49	Montažno demontažni privremeni objekat	1889/3 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
50	Montažno demontažni privremeni objekat	1889/3 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 45 m ²	
51	Montažno demontažni privremeni objekat	2906/3 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
52	Montažno demontažni privremeni objekat	2906/3 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 25 m ²	
53	Montažno demontažni privremeni objekat	447 KO Nikšić	Mobilno klizalište	Oko 150m ²	
54	Pokretni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Pokretni privremeni objekat	Maksimalno 4 m ²	Za turizam i ugostiteljstvo
55	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
56	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
57	Montažno demontažni privremeni objekat	1586 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
58	Montažno demontažni privremeni objekat	1586 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta
59	Montažno demontažni privremeni objekat	1586 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta
60	Montažno demontažni privremeni objekat	1606 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
61	Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat	1602 KO Nikšić	Ugostiteljski objekat	Maksimalno 35 m ²	
62	Montažno demontažni privremeni objekat	1602 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
63	Montažno demontažni privremeni objekat	1604 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
64	Montažno demontažni privremeni objekat	1604 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
65	Montažno demontažni privremeni objekat	1604 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
66	Montažno demontažni privremeni objekat	1604 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
67	Montažno demontažni privremeni objekat	1604 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
68	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
69	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
70	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
71	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
72	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
73	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
74	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
75	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
76	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	Za trgovinu i usluge
77	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	Za trgovinu i usluge
78	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
79	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
80	Montažno demontažni privremeni objekat	1049KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
81	Montažno demontažni privremeni objekat	1049KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
82	Montažno demontažni privremeni objekat	1049KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
83	Montažno demontažni privremeni objekat	1072 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
84	Montažno demontažni privremeni objekat	1072 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	
85	Montažno demontažni privremeni objekat	1049KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
86	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 17 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta
87	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 17 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta
88	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 15 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta
89	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 25 m ²	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta
90	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 25 m ²	
91	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 25 m ²	
92	Montažno demontažni privremeni objekat	882 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
93	Montažno demontažni privremeni objekat	896/2 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 60m ²	
94	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
95	Montažno demontažni privremeni objekat	520/3 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 25 m ²	
96	Montažno demontažni privremeni objekat	430/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
97	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 12 m ²	
98	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 12 m ²	
99	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 18 m ²	
100	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 18m ²	
107	Montažno demontažni privremeni objekat	873 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
108	Montažno demontažni privremeni objekat	650/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
109	Montažno demontažni privremeni objekat	650/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 20m ²	
110	Montažno demontažni privremeni objekat	650/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 20m ²	
111	Montažno demontažni privremeni objekat	650/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 20 m ²	
112	Montažno demontažni	347 KO Nikšić	Objekat za	Maksimalno 20	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat		trgovinu i usluge	m ²	
113	Montažno demontažni privremeni objekat	347 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
114	Montažno demontažni privremeni objekat	4830 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=26m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.
115	Montažno demontažni privremeni objekat	4830KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=21m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.
116	Montažno demontažni privremeni objekat	4830KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=21m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom. Distanca od fasade 1.5m.
117	Montažno demontažni privremeni objekat	4274 i 4248 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=105m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.
118	Montažno demontažni privremeni objekat	4274 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=14m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.
119	Montažno demontažni privremeni objekat	4348 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=651m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
120	Montažno demontažni privremeni objekat	4350 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=82m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
121	Montažno demontažni privremeni objekat	4495/3 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=52m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.
122	Montažno demontažni privremeni objekat	4495/3 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=62m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					tendom.
123	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=12m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili kozolnom tendom.
124	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=39m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili tendom.
125	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=33m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili kozolnom tendom.
126	Montažno demontažni privremeni objekat	1017 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=71m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
127	Montažno demontažni privremeni objekat	1602 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=15m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.
128	Montažno demontažni privremeni objekat	1564 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=9m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili kozolnom tendom
129	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić 4931 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=110m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
130	Montažno demontažni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=15m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
131	Montažno demontažni privremeni objekat	882 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=32 m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 3.5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
132	Montažno demontažni privremeni objekat	1/2 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	P=51m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
133	Montažno demontažni privremeni objekat	4007/1 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
134	Montažno demontažni privremeni objekat	4274/12 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
135	Montažno demontažni privremeni objekat	4349/1 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
136	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
137	Montažno demontažni privremeni objekat	1604 KO Nikšić	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
138	Montažno demontažni privremeni objekat	866 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 24 m ²	
139	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
140	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
141	Nepokretni privremeni objekat	4274/3 KO Nikšić	Bilbord	3,00mx6,00m	
142	Montažno demontažni privremeni objekat	4274/4 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30mx2,10m	
143	Montažno demontažni privremeni objekat	4274/4 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30mx2,10m	
146	Nepokretni privremeni objekat	4547/1 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	
147	Montažno demontažni privremeni objekat	4606 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 45 m ²	
148	Nepokretni privremeni objekat	4830 KO Nikšić	Informacioni punkt	0,4mx0,3mx2,8m	
149	Montažno demontažni privremeni objekat	4007 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
150	Montažno demontažni privremeni objekat	4569 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9m2	
151	Montažno demontažni privremeni objekat	896/2 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	6,00mx4,00m	
152	Nepokretni privremeni objekat	4553 KO Nikšić	Informacioni punkt	1m2, h 2,8	
153	Montažno demontažni privremeni objekat	4931 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 16m2	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
155	Montažno demontažni privremeni objekat	882 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m2	Udaljenost od kolovoza 5.50m i postavljanje objekta na betonskoj površini.
156	Montažno demontažni privremeni objekat	4606 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m2	Udaljenost od kat.parcele br. 4555 KO Nikšić 3m.
157	Nepokretni privremeni objekat	1606/1 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	P=70 m2	
158	Montažno demontažni privremeni objekat	1018 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	8m x 7,6m x 3,5m	Udaljenost od kat.parcele br. 4560/ 1 KO Nikšić 2m.
159	Nepokretni privremeni objekat	876/1 KO Nikšić	Sportski objekat - otvoreni teren	Maksimalno 5.000m2	
160	Pokretni privremeni objekat	2558/3 KO Nikšić	Ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m2	
162	Montažno demontažni privremeni objekat	897 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m2	
163	Montažno demontažni privremeni objekat	344/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m2	
164	Montažno demontažni privremeni objekat	392/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m2	
165	Montažno demontažni privremeni objekat	1/2 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 50 m2	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
166	Montažno demontažni privremeni objekat	4865 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
167	Montažno demontažni privremeni objekat	2994 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 40 m ²	
170	Montažno demontažni privremeni objekat	1628 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
171	Montažno demontažni privremeni objekat	4274 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 13 m ²	Otvorena ugostiteljska terasa.
172	Montažno demontažni privremeni objekat	2017 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 6 m ²	
173	Montažno demontažni privremeni objekat	3045/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
174	Montažno demontažni privremeni objekat	4274/17 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 160 m ²	
176	Nepokretni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
177	Montažno demontažni privremeni objekat	1960 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
178	Montažno demontažni privremeni objekat	389/2 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 40 m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
179	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12m ²	
180	Montažno demontažni privremeni objekat	879/1 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 30 m ²	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
181	Pokretni privremeni objekat	4495/1 KO Nikšić	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 1.5m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
182	Montažno demontažni privremeni objekat	4670 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 20 m2	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
183	Montažno demontažni privremeni objekat	897 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30m2	
184	Nepokretni privremeni objekat	4563/1 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	
185	Montažno demontažni privremeni objekat	1019 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 40 m2	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat. Udaljenost od kat.parcele br. 4560/ 1 KO Nikšić 2m.
186	Montažno demontažni privremeni objekat	4274/18 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 120 m2	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima, sa distancom od fasade 1.5m.
187	Montažno demontažni privremeni objekat	1819 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 12 m2	
190	Pokretni privremeni objekat	3947/1 KO Nikšić	Ugostiteljski aparat	Maksimalno 1.5 m2	Pribaviti uslove Uprave za zastitu kulturnih dobara.
191	Pokretni privremeni objekat	3954 KO Nikšić	Ugostiteljski aparat	Maksimalno 1.5 m2	Pribaviti uslove Uprave za zastitu kulturnih dobara.
192	Montažno demontažni privremeni objekat	4239/2 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	
193	Montažno demontažni privremeni objekat	4574 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	Pribaviti uslove Uprave za zastitu kulturnih dobara.
194	Montažno demontažni privremeni objekat	4573 KO Nikšić	Reklamni pano	Maksimalne dimenzije 2mx 6m	
195	Montažno demontažni privremeni objekat	4931 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 20m2	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m. Krovna površina

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					zatvorene ugoditeljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
196	Montažno demontažni privremeni objekat	4931 KO Nikšić	Ugoditeljska terasa	Maksimalno 20 m ²	Otvorena ili zatvorena ugoditeljska terasa sa distancom od fasade 1.5m. Krovna površina zatvorene ugoditeljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
197	Pokretni privremeni objekat	1606/1 KO Nikšić	Ugoditeljski aparat	Maksimalno 1.5 m ²	
198	Montažno demontažni privremeni objekat	4388 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 150 m ²	
199	Montažno demontažni privremeni objekat	378/4, 378/5, 377/7, 377/8 KO Nikšić	Skladištenje i proizvodnja Hala ili hangar.	Maksimalno 800 m ²	Maksimalni indeks zauzetosti lokacije montažne hale odnosno hangara je 0.3. Maksimalna visina privremenog objekta iznosi 4.5m. Rastojanje od bočne granice parcele iznosi minimum $\frac{1}{4}$ visine objekta, a od zadnje granice parcele najmanje $\frac{1}{3}$ visine objekta. Ovo rastojanje može biti i manje uz saglasnost vlasnika susjednih katastrskih parcela. Obavezno je ozelenjavanje lokacije min. 30%. Lokacija mora imati obezbjeđen prilaz sa javnog puta. U

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
					okviru lokacije mora se predvidjeti dovoljan broj parking mjesta.
200	Montažno demontažni privremeni objekat	2017KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 10 m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.
201	Montažno demontažni privremeni objekat	112/2 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	.
202	Nepokretni privremeni objekat	48/3 KO Nikšić	Privremeni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikaci ona stanica	Maksimalno 4 m ²	
203	Montažno demontažni privremeni objekat	4546/1 KO Nikšić	Reklamni pano	1,30mx2,10m	
204	Montažno demontažni privremeni objekat	4761/1 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 30m ²	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima sa prolazom za pješake 1,60m.
206	Montažno demontažni privremeni objekat	4487/1 KO Nikšić	Zatvoreni sportski objekat	Maksimalno 800m ² (40m x 20m)	
207	Montažno demontažni privremeni objekat	876/1 KO Nikšić	Zatvoreni sportski objekat	Maksimalno 800m ² (40m x 20m)	
208	Montažno demontažni privremeni objekat	4454 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge		
209	Pokretni privremeni objekat	4761/1 KO Nikšić	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 1.5m ²	
210	Montažno demontažni privremeni objekat	1564 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 30m ²	
211	Montažno demontažni privremeni objekat	3813/5 3814/3 KO Nikšić	Hala ili Hangar	Maksimalno 600m ²	
212	Montažno demontažni privremeni objekat	4155/6 KO Nikšić	Hala ili Hangar	Maksimalno 400 m ²	
213	Montažno demontažni privremeni objekat	689 KO Nikšić	Hala ili Hangar	Maksimalno 800 m ²	
216	Montažno demontažni privremeni objekat	4586 KO Nikšić	Dječije igralište	Maksimalno 800 m ²	
217	Montažno demontažni	378/2 KO Nikšić	Objekat za	Maksimalno	Obezbijediti prolaz za

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat		trgovinu i usluge	70m2	pješake 1,60m
218	Montažno demontažni privremeni objekat	876/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m2	
219	Montažno demontažni privremeni objekat	849 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 50 m2	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.
220	Montažno demontažni privremeni objekat	4830 KO Nikšić	Reklamni pano	6m2	
222	Montažno demontažni privremeni objekat	3605 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m2	
223	Montažno demontažni privremeni objekat	4569 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9 m2	
224	Montažno demontažni privremeni objekat	2763 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 6 m2	Otvorena ugostiteljska terasa na popločanom dijelu uređenja i slobodnim prolazom za pješake od 3m.
225	Montažno demontažni privremeni objekat	4323/2 KO Nikšić	Reklamni pano	1,20m x 1,50m	
226	Montažno demontažni privremeni objekat	4274/3 KO Nikšić	Izložbena vitrina	P= 40m ²	
227	Montažno demontažni privremeni objekat	2514/2 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno P=45m ²	
228	Montažno demontažni privremeni objekat	4617 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno P=30m ²	
229	Montažno demontažni privremeni objekat	4052 KO Nikšić	Ugostiteljska terasa otvorenog ili zatvorenog tipa	Maksimalno 36m2	Ugostiteljska terasa otvorenog tipa, natkrivena suncobranom, tendom ili pergolom

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
230	Montažno demontažni privremeni objekat	876/1 KO Nikšić	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno P=72m ²	
231	Montažno demontažni privremeni objekat	1072 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno P=20m ²	
232	Montažno demontažni privremeni objekat	2994 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9m ²	
233	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno P=20m ²	
234	Montažno demontažni privremeni objekat	2014/1 KO Nikšić	Kiosk	Maksimalno 9m ²	
235	Montažno demontažni privremeni objekat	1049 KO Nikšić	Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom		
236	Montažno demontažni privremeni objekat	1965/1 KO Nikšić	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno P=20m ²	
237	Nepokretni privremeni objekat	739 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
238	Nepokretni privremeni objekat	223 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
239	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	4515/1 KO Nikšić	Sportski objekat-otvoreni teren	600m	Staza sa preprekama
240	Nepokretni privremeni objekat	868 KO Nikšić	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	

ZONA IV

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
1	Montažno demontažni privremeni objekat	1819 KO Glibavac	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 48 m ²	
3	Montažno demontažni privremeni objekat	782 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
4	Montažno demontažni privremeni objekat	831 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
5	Montažno demontažni privremeni objekat	1307/1 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
6	Montažno demontažni privremeni objekat	1866/1 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
7	Montažno demontažni privremeni objekat	1866/1 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
8	Montažno demontažni privremeni objekat	2242/2 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
9	Montažno demontažni privremeni objekat	2031 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
10	Montažno demontažni privremeni objekat	381/2 KO Straševina	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
11	Montažno demontažni privremeni objekat	381/2 KO Straševina	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 36 m ²	
12	Montažno demontažni privremeni objekat	379KO Straševina	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
18	Montažno demontažni privremeni objekat	1179 KO Kočani	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 48 m ²	
19	Montažno demontažni privremeni objekat	770 KO Kočani	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 100m ²	
20	Montažno demontažni privremeni objekat	770 KO Kočani	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 20m ²	
21	Montažno demontažni privremeni objekat	1865 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9m ²	
23	Montažno demontažni privremeni objekat	1179 KO Kočani	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 20 m ²	
24	Montažno demontažni privremeni objekat	656 KO Mokra Njiva	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
25	Montažno demontažni privremeni objekat	656 KO Mokra Njiva	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
26	Montažno demontažni privremeni objekat	656 KO Mokra Njiva	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
27	Montažno demontažni privremeni objekat	656 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
28	Montažno demontažni privremeni objekat	1693 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
29	Montažno demontažni privremeni objekat	1693 KO Mokra Njiva	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 100m ²	
30	Montažno demontažni privremeni objekat	1693 KO Mokra Njiva	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
31	Montažno demontažni privremeni objekat	1693 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
32	Montažno demontažni privremeni objekat	1693 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
33	Montažno demontažni privremeni objekat	1402/2 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
35	Montažno demontažni privremeni objekat	847 KO Ozrinići	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
36	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 KO Rubeža	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
37	Montažno demontažni privremeni objekat	2026 KO Rubeža	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
38	Montažno demontažni privremeni objekat	1302/1 KO Kličevo	Bankomat	2,50m x 1,50mx0,80m	
39	Montažno demontažni privremeni objekat	375 KO Stubički kraj	Reklamni pano	Maksimalne dimenzije 2mx 6m	
40	Montažno demontažni privremeni objekat	1786 KO Rubeža	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
41	Montažno demontažni privremeni objekat	1451/1 KO Rubeža	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
42	Montažno demontažni privremeni objekat	367/2 KO Miločani	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
43	Montažno demontažni privremeni objekat	1031/3 KO Vir	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 72m ²	
44	Montažno demontažni privremeni objekat	2869 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 15 m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
45	Montažno demontažni privremeni objekat	1217/1 KO Straševina	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 250 m ²	Po mišljenju Uprave za saobraćaj može se koristiti postojeći saobraćajni priključak do početka rekonstrukcije proširenja magistralnog puta.
46	Montažno demontažni privremeni objekat	166/1 KO Straševina	Privremeni objekat namjenjen za sport i rekreaciju	Maksimalno 400 m ²	
48	Montažno demontažni privremeni objekat	177 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 50 m ²	
49	Nepokretni privremeni objekat	653 KO Mokra Njiva	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
50	Pokretni privremeni objekat	758 KO Kočani	Pokretni privremeni objekat	Maksimalno 4 m ²	Za turizam i ugostiteljstvo
51	Montažno demontažni privremeni objekat	1525/5 KO Miločani	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 170 m ²	Obavezno je planiranje privremenog parkirališta uz objekat. Na predmetnoj lokaciji pozicija i položaj objekta ne ugrožava magistralni put a ni učesnike u saobraćaju, a saobraćajna povezanost se ostvaruje preko već postojećeg priključka. Za objekat na k.p. br.1525/5 KO Miločani potrebno je propisivanje saobraćajno – tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije kako bi se definisali priključenje i ostali parametri.
52	Montažno demontažni privremeni objekat	1525/9 i 2126/2 KO Miločani	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 130m ²	Obavezno je planiranje privremenog parkirališta uz objekat.

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
53	Montažno demontažni privremeni objekat	746 KO Mokra Njiva	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
54	Montažno demontažni privremeni objekat	1190 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 40 m ²	
55	Montažno demontažni privremeni objekat	1693 KO Mokra Njiva	Reklamni pano	Maksimalno 1m ² .	
56	Montažno demontažni privremeni objekat	1570/1,1693 KO Mokra Njiva	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 12 m ²	
57	Pokretni objekat	2358 KO Vir	Ugostiteljski aparat	Maksimalno 2 m ²	
58	Montažno demontažni privremeni objekat	1007/3 KO Vir	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 60 m ²	
59	Montažno demontažni privremeni objekat	1429 KO Kočani	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
60	Montažno demontažni privremeni objekat	1376/2 KO Kočani	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
61	Montažno demontažni privremeni objekat	1234/2 KO Kočani	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
62	Montažno demontažni privremeni objekat	614/1, 614/28 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
64	Montažno demontažni privremeni objekat	853 KO Rubeža	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
65	Montažno demontažni privremeni objekat	1783 KO Rubeža	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
66	Montažno demontažni privremeni objekat	2390 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 13 m ²	
67	Montažno demontažni privremeni objekat	2390 KO Kličevo	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 6m ²	
68	Montažno demontažni privremeni objekat	1369/1 KO Straševina	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	
69	Montažno demontažni privremeni objekat	880 KO Kličevo	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	
70	Montažno demontažni privremeni objekat	1094 KO Ozrinići	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
71	Montažno demontažni privremeni objekat	2805/2 KO Rubeža	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5,00mx10,00m	
72	Montažno demontažni	616 KO Mokra Njiva	Bilbord	Maksimalne dimenzije	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat			5,00mx10,00m	
73	Montažno demontažni privremeni objekat	1689 KO Mokra Njiva	Dječije igralište	Maksimalno 6,00m x 3,00m	
74	Pokretni privremeni objekat	1031/3 KO Vir	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m2	
75	Pokretni privremeni objekat	1123 KO Kočani	Pokretni ugostiteljski aparat	Maksimalno 2m2	
76	Montažno demontažni privremeni objekat	1409/2 KO Straševina	Bilbord	Maksimalne dimenzije 3,00mx4,00m	
77	Montažno demontažni privremeni objekat	1307/1 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 16 m ²	Objekat za trgovinu i usluge
78	Montažno demontažni privremeni objekat	1393/3 KO Kočani	Reciklažno dvorište	Maksimalna površina 500 m ²	
79	Montažno demontažni privremeni objekat	1383/2 KO Miločani	Ugostiteljska terasa	Maksimalno 44 m ²	
80	Montažno demontažni privremeni objekat	1551/1 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
81	Montažno demontažni privremeni objekat	495 i 494 KO Mokra Njiva	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
83	Montažno demontažni privremeni objekat	774 KO Kočani	Kiosk	Maksimalno 9 m ²	
84	Montažno demontažni privremeni objekat	2185 KO Vir	Kiosk	Maksimalno 30m2	Objekat za trgovinu i usluge
85	Plutajući i nepokretni privremeni objekat	1646/2, 1649/2 i 1651 KO Vir	Uzgjajalište riba 1. Kavez na kp 1651 KO Vir 2. Bazen na kp 1646/2, 1649/2 KO Vir	Maksimalno 1350m ²	Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjericama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa
86	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1501/1 KO Mokra Njiva	Kamp	Površina lokacije 2000m ²	
87	Montažno demontažni privremeni objekat	1783/3 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9m2	
88	Nepokretni privremeni objekat	2370, 2360/2 KO Vir	Bilbord	2,00mx3,00m	
89	Montažno demontažni privremeni objekat	381/2 KO Straševina	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 25m ²	Uz saglasnost susjeda
90	Nepokretni privremeni objekat	1409/1 KO Straševina	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
91	Montažno demontažni privremeni objekat	865/19 KO Kočani	Kiosk	Maksimalno 9m2	Objekat za trgovinu i usluge

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
92	Nepokretni privremeni objekat	1409/1 KO Straševina	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
93	Montažno demontažni privremeni objekat	817/2 KO Glibavac	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 10m2	
94	Montažno demontažni privremeni objekat	757/9 KO Kočani	Privremeni objekat namjenjen za turizam -Vikend kućica	Maksimalna površina jedne vikend kućice 56m2	Na lokaciji se predviđa postavljanje 3 vikend kućice
95	Montažno demontažni privremeni objekat	10/1 i 757/3 KO Kočani	Privremeni objekat namjenjen za turizam -Vikend kućica	Maksimalna površina jedne vikend kućice 56m2	Na lokaciji se predviđa postavljanje 4 vikend kućice
96	Montažno demontažni privremeni objekat	550/2, 551/2 KO Straševina	Privremeni objekat namjenjen za turizam -Vikend kućica	Maksimalna površina vikend kućice 80m2	
97	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1502/12 KO Mokra Njiva	Kamp	Površina lokacije 2467m ²	
98	Montažno demontažni privremeni objekat	1052/12, 1048 KO Mokra Njiva	Privremeni objekat namjenjen za turizam -Vikend kućica	Maksimalna površina jedne vikend kućice 56m2	Na lokaciji se predviđa postavljanje 3 vikend kućice
99	Montažno demontažni privremeni objekat	1191/3 KO Vir	Privremeni objekat namjenjen za turizam -Vikend kućica	Maksimalna površina vikend kućice 80m2	
100	Montažno demontažni privremeni objekat	187/25 , 187/27, 187/30 KO Straševina	Stanica za punjenje električnih vozila	P=13m2	Tipski objekat postavljen na postojećoj podlozi.
101	Montažno demontažni privremeni objekat	550/2, 551/2 KO Ozrinići	Objekat za trgovinu i usluge	9m2	
102	Montažno demontažni privremeni objekat	4301 KO Kličevo	Kiosk	Maksimalno 9m2	

ZONA V

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
1	Montažno demontažni privremeni objekat	128 KO Štedim	Kiosk	Maksimalno 15 m ²	Suvenirnica
2	Montažno demontažni privremeni	1859 KO Bogetići	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	objekat				
3	Montažno demontažni privremeni objekat	1859 KO Bogetići	Štand	Maksimalno 4 m ²	
4	Montažno demontažni privremeni objekat	1859 KO Bogetići	Štand	Maksimalno 4 m ²	
5	Montažno demontažni privremeni objekat	9440 KO Vilusi	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 20 m ²	
6	Montažno demontažni privremeni objekat	407/1 KO Dučice	Objekat za trgovinu i usluge	Maksimalno 30 m ²	
7	Montažno demontažni privremeni objekat	2219 KO Grahovo	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vidikovac	Maksimalno 80 m ²	
8	Montažno demontažni privremeni objekat	2219 KO Grahovo	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vikend kućica	Maksimalna površina jedne vikend kućice 30 m ²	Na lokaciji se predviđa postavljanje 10 vikend kućica
9	Montažno demontažni privremeni objekat	4578 KO Grahovo	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vikend kućica	Maksimalna površina jedne vikend kućice 30m ²	Na lokaciji se predviđa postavljanje 10 vikend kućica
10	Montažno demontažni privremeni objekat	4578 KO Grahovo	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 100m ²	
12	Nepokretni privremeni objekat	1019 KO Bogetići	Privremeni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikaciona stanica	Maksimalno 4 m ²	
13	Montažno demontažni privremeni objekat	3384 KO Rastovac	Billbord	Maksimalne dimenzije 3m x 4m	
14	Montažno demontažni privremeni objekat	1587 KO Rastovac	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
16	Montažno demontažni privremeni	5203 KO Vilusi	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	Potrebno je izvršiti zamjenu postojećeg kioska novim, usled

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
	objekat				dotrajalosti.
18	Montažno demontažni privremeni objekat	1181 KO Povija	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 80 m ²	
19	Pokretni privremeni objekat	855/2 KO Povija	Štand	Maksimalno 4 m ²	
20	Pokretni privremeni objekat	855/2 KO Povija	Štand	Maksimalno 4 m ²	
21	Montažno demontažni privremeni objekat	979 KO Krstac	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 30 m ²	Lokacija je pregledna i u zavisnosti od vrste i tipa objekta koji se planira postaviti biće propisani saobraćajno-tehnički uslovi koji moraju biti ispoštovani.
22	Montažno demontažni privremeni objekat	979 KO Krstac	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 30 m ²	
23	Montažno demontažni privremeni objekat	979 KO Krstac	Promotivni natpis, skulptura i paviljon-land mark	2,0mx0,5m	
24	Plutaajući privremeni objekat	253 i 258/2 KO Milojevići	Eksploatacija prirodnih sirovina Uzgajaliste riba	Maksimalno 180 m ²	
25	Montažno demontažni privremeni objekat	10 KO Štedim	Kiosk	Maksimalno 12 m ²	
26	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 KO Bogetići	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5m x 10m	
27	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 KO Bogetići	Bilbord	Maksimalne dimenzije 5m x 10m	
28	Otvorena površina	105, 102, 123/2 KO Stubički kraj	Privremeno odlagalište otpada	Maksimalna površina 5 000 m ²	
29	Pokretni privremeni objekat	247 KO Muževice	Štand	Maksimalno 6 m ²	
30	Montažno demontažni privremeni objekat	1525/9 i 2126/2 KO Miločani	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 130m ²	
31	Nepokretni privremeni objekat	23 KO Grahovac	Privremeni objekat namijenjen za komunalne	Maksimalno 4 m ²	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
			usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikacio na stanica		
32	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	954 KO Praga	Kamp	Površina lokacije 8000m ²	
33	Nepokretni privremeni objekat	3201 KO Grahovac i 3196 KO Grahovo	Zip line	Trasa zip line oko 1300m, površina lokacije početne i završne stanice po 25m ²	
34	Montažno demontažni privremeni objekat	3201 KO Grahovac	Objekti za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	Maksimalno 30m ²	
35	Montažno demontažni privremeni objekat	9432 KO Vilusi	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
36	Nepokretni privremeni objekat	2128/1 KO Liverovići	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikacio na stanica	Maksimalno 4 m2	
37	Montažno demontažni privremeni objekat	1926/2 KO Rastovac	Kiosk	Maksimalno 9 m2	
38	Nepokretni privremeni objekat	3547 KO Konjsko	Vikend kućica	Na lokaciji od 250m ² , objekat maksimalne površine u osnovi 50m ²	
39	Nepokretni privremeni objekat	3547 KO Konjsko	Vikend kućica	Na lokaciji od 250m ² , objekat maksimalne površine u osnovi 50m ²	
40	Nepokretni privremeni objekat	978/9 KO Krstac	Privremeni ugostiteljski objekat	Maksimalno 150 m2	
41	Nepokretni privremeni objekat	261 KO Bjeloševina II	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikacio	Maksimalno 10 m2	

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	Opis privremenog objekta
			na stanica		
42	Nepokretni privremeni objekat	8157 KO Vilusi	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikaciona stanica	Maksimalno 10 m ²	
43	Nepokretni privremeni objekat	1539 KO Bogetići	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu- Fiksna radiokomunikaciona stanica	Maksimalno 10 m ²	
44	Plutajući privremeni objekat	253 KO Milojevići	Uzgajalište riba - kavez	Maksimalno 450 m ²	Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjericama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa
45	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 KO Bogetići	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
46	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 KO Bogetići	Bilbord	Maksimalno (šxh) 5.0mx10.0m	
47	Nepokretni privremeni objekat	2488, 2489/1 i 2489/3 KO Grahovo	Vikend kućica	Maksimalne površine u osnovi 40m ² , spratnosti P+Pk	
48					